



Cámara ADAS para Vehículo / Detección de Colisiones y Cambio de Carril / Lente 8 mm / Salida AHD / Conector Aviación 4 Pines / Operación -40~70°C (-40~158°F)

SKU: XMRADASSENSOR Marca: STREAMAX Categoría: Accesorios

\$2,128.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cámara ADAS diseñada para integración en sistemas de videovigilancia móvil en transporte público, flotas de carga, taxis y vehículos de traslado de mercancía. Implementa algoritmos de análisis de conducción para detección de estados anormales, colisiones frontales y cambios de carril no intencionales, permitiendo alertas en tiempo real al conductor o a la central de monitoreo. Equipada con lente de 8 mm que proporciona visión clara y precisa para identificación de objetos en el entorno vehicular. La salida de video AHD con conector de aviación de 4 pines garantiza conexión robusta resistente a vibraciones y condiciones adversas propias del entorno automotriz. Su diseño soporta rangos extremos de temperatura, asegurando operación continua en climas cálidos o congelantes sin degradación del rendimiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Función ADAS: detección de colisiones y cambio de carril<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Lente de 8 mm con visión clara y precisa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Salida de video AHD con conector de aviación de 4 pines<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatible con MDVR modelos XMR401NAHDS y XMR401NAHD</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Función ADAS: detección de colisiones y cambio de carril<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Lente: 8 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Salida de video: AHD<li style='padding: 6px 0;*>Conector: aviación de 4 pines</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Voltaje de entrada: 12 VCC<li style='padding: 6px 0;*>Temperatura de operación: -40~70°C (-40~158°F)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>MDVR XMR401NAHDS<li style='padding: 6px 0;*>MDVR XMR401NAHD</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alertas tempranas de colisión frontal para prevención de accidentes
Característica 2	Detección de cambio de carril involuntario con notificación inmediata
Característica 3	Lente 8 mm con enfoque preciso para identificación de objetos a distancia
Característica 4	Salida AHD con conector aviación 4 pines para instalación vehicular confiable
Característica 5	Operación estable en extremos térmicos de -40 a 70°C (-40 a 158°F)
Característica 6	Compatibilidad directa con grabadores móviles XMR401NAHDS y XMR401NAHD