



Cámara AHD para Punto Ciego Vehicular / 2 Megapixel 1080p @ 30fps / Lente 1.8mm 160° HFOV / Visión Nocturna IR / IP67 / Alimentación PON DC12V

SKU: XMR-CA46    Marca: STREAMAX    Categoría: Cámaras Móviles

\$1,781.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Cámara AHD diseñada para videovigilancia móvil en puntos ciegos vehiculares. Integra sensor CMOS de 1/1.8" con resolución Full HD 1080p a 30 fps, lente fijo ultra gran angular de 1.8 mm con apertura F2.0 y campo de visión horizontal de 160°. Incorpora tecnología anti-vibración para garantizar estabilidad de imagen en condiciones de movimiento constante. Su diseño magnético permite la instalación sin perforación, facilitando el montaje y desmontaje en flotas. Cuenta con 4 LEDs infrarrojos para visión nocturna efectiva a 0 lux de iluminación ambiental. Protección IP67 contra ingreso de polvo y agua (excluyendo puerto de cola), con rango de operación térmico de -40°C a 70°C y alimentación mediante PON DC 12V con rango de entrada de 9-16V.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; margin-bottom: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;\*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); color: inherit; opacity: 0.9;\*>Resolución: 1920(H) x 1080(V) — 1080p @ 30 fps</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); color: inherit; opacity: 0.9;\*>Sensor: CMOS 1/1.8" de 2 MP</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); color: inherit; opacity: 0.9;\*>Lente: Fijo 1.8 mm, F2.0, HFOV 160°</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); color: inherit; opacity: 0.9;\*>Iluminación mínima: 10 lux (color), 0 lux (IR)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); color: inherit; opacity: 0.9;\*>Visión nocturna: 4 LEDs infrarrojos</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); color: inherit; opacity: 0.9;\*>Diseño magnético sin perforación</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); color: inherit; opacity: 0.9;\*>Protección: IP67 (puerto de cola no impermeable)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); color: inherit; opacity: 0.9;\*>Alimentación: PON DC 12V, rango DC 9-16V</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Desempeño de Imagen</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;\*><li style='padding: 4px 0;\*>Resolución: 1920 x 1080 (1080p)</li><li style='padding: 4px 0;\*>Velocidad: 30 fps</li><li style='padding: 4px 0;\*>Sensor: CMOS 1/1.8", 2 MP</li><li style='padding: 4px 0;\*>Lente: 1.8 mm, F2.0</li><li style='padding: 4px 0;\*>Ángulo de visión: 160° HFOV</li><li style='padding: 4px 0;\*>Iluminación mínima: 10 lux (color)</li><li style='padding: 4px 0;\*>Iluminación mínima: 0 lux (IR)</li><li style='padding: 4px 0;\*>Visión nocturna: 4 LEDs IR</li></ul><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;\*><li style='padding: 4px 0;\*>Dimensiones: 114.14 x 40.7 x 61.12 mm</li><li style='padding: 4px 0;\*>Voltaje de entrada: DC 9-16V</li><li style='padding: 4px 0;\*>Alimentación: PON DC 12V</li><li style='padding: 4px 0;\*>Temperatura: -40°C a 70°C</li><li style='padding: 4px 0;\*>Impermeabilidad: IP67</li><li style='padding: 4px 0;\*>Nota: Puerto de cola no impermeable</li><li style='padding: 4px 0;\*>Montaje: Magnético sin perforación</li><li style='padding: 4px 0;\*>Tecnología anti-vibración</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;\*><li style='padding: 4px 0;\*>Cámara AHD XMRC46</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Sensor CMOS 1/1.8" con alta sensibilidad para condiciones de baja iluminación |
| Característica 2 | Iluminación mínima de 0 lux con IR para operación total en oscuridad          |
| Característica 3 | Tecnología anti-vibración para videovigilancia móvil en vehículos             |
| Característica 4 | Diseño magnético sin perforación para instalación rápida y removable          |
| Característica 5 | Rango de voltaje DC 9-16V para compatibilidad con sistemas automotrices       |
| Característica 6 | Operación en temperaturas extremas de -40°C a 70°C                            |