



Cámara AHD para Punto Ciego Vehicular CA46 / Resolución 2MP 1080p @ 30fps / Lente 1.8mm 160° HFOV / 4 LEDs Infrarrojos / Diseño Magnético sin Perforación / IP67 / Alimentación PON DC12V / Detección de &

SKU: XMR-CA46 Marca: STREAMAX Categoría: Cámaras Móviles

\$1,883.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*>' src='http://ftp3..mx/usuarios/aberumen/bannerxmr.jpg' alt='Banner Streamax' class='fr-fic fr-dii'><p style='margin-top: 20px; margin-bottom: 10px;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;*>Seguridad Sobre Ruedas</p><p>Obtenga la mayor calidad de imagen con las cámaras para soluciones de videovigilancia móvil Streamax CA46 AHD, la cual ofrece un diseño de cámaras para punto ciego con la mejor tecnología: a Anti-vibración y alta fiabilidad[cite: 2, 12].</p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='border-left: 5px solid #080808; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.3); background-color: rgba(128,128,128,0.16);*><strong style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características principales:<ul style='padding-left: 20px; margin-top: 10px; font-size: 14px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Sensor CMOS de 1/1.8' y 2 MP<li style='margin-bottom: 5px;*>Iluminación mínima: 10 Lux (Color), 0 Lux (Infrarrojo)<li style='margin-bottom: 5px;*>Lente fijo: 1.8 mm, F2.0<li style='margin-bottom: 5px;*>Resolución: 1920(H) x 1080(V) (1080P)<li style='margin-bottom: 5px;*>Ángulo de Visión (FOV): H°V160°<li style='margin-bottom: 5px;*>Visión nocturna: 4 potentes luces infrarrojas</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='border-left: 5px solid #080808; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.3); background-color: rgba(128,128,128,0.16);*><strong style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Físicas y Eléctricas:<ul style='padding-left: 20px; margin-top: 10px; font-size: 14px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de entrada: DC 9-16V<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -40°C a 70°C<li style='margin-bottom: 5px;*>Clase de impermeabilidad: IP67 (Nota: El puerto de cola no es impermeable)<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 114.14 mm (L) x 40.7 mm (W) x 61.12 mm (H)[cite: 25]<li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo de energía: Normal <1.0W / IR Encendido <8W</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='border-left: 5px solid #080808; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.3); background-color: rgba(128,128,128,0.16);*><strong style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Destacadas:<ul style='padding-left: 20px; margin-top: 10px; font-size: 14px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño: Instalación en los lados exteriores del vehículo<li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte magnético para fácil instalación sin perforaciones<li style='margin-bottom: 5px;*>Conector tipo aviícín de 4 pines para video AHD y alimentación<li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño de carcasa inclinada que mitiga el daño por rayones laterales<li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño de lente expuesto que reduce el impacto de lluvia y polvo</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*>' src='https://www.youtube.com/embed/1HsOP-AM1GU?controls=0' allowfullscreen=""></iframe></div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*>' src='https://www.youtube.com/embed/L2rYDeRG9KM?controls=0' allowfullscreen=""></iframe></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor CMOS 1/1.8" con alta sensibilidad para condiciones de baja iluminación
Característica 2	Iluminación mínima de 0 lux con IR para operación total en oscuridad
Característica 3	Tecnología anti-vibración para videovigilancia móvil en vehículos
Característica 4	Diseño magnético sin perforación para instalación rápida y removable
Característica 5	Rango de voltaje DC 9-16V para compatibilidad con sistemas automotrices
Característica 6	Operación en temperaturas extremas de -40°C a 70°C