



SKU: XNB-A8004 Marca: Hanwha Techwin Wisenet Categoría: Profesionales - Caja

Precios con IVA incluido

normal;"/><strong style='font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'/><div style='font-size: 30px;'/><h2 style='font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: bold;'/><strong style='font-family: bold;'/><h2>Hanwha Vision modelo: XNB-A8004</h2><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'/><C´aacute;ute; Mara Al Box posicional de 8 megapículos;xeles con procesador Wisenet 9 y doble NPU para anúaacute;alisis de inteligencia artificial avanzada. Ofrece resoluciön; múaacute;xima de 2560x1920 con inherencia de 30fps/25fps en H.265/H.264. Equipada con sensor CMOS de 1/2.8" y tecnología; extremaWDR de 120 dB para imúaacute;genes claras en condiciones de alto contraste. Incluye capacidades de anúaacute;alisis de video inteligente con detecciön; de personas, vehículos, placas de matríaícula, mascarillas faciales, distanciamiento social y caídas. Soporta montura C/CS con lente DC auto iris y correcciön; IR. Alimentaciön; mediante PoE IEEE802.3af o 12VDC con consumo múaacute;ximo de 8.9W.</p><div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'/><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Características Generales</div><div style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'/><li style='margin-bottom: 5px;'/>Tipo:Cúaacute;ute; Mara Al Box<li style='margin-bottom: 5px;'/>Resoluciön;: 5MP (2560x1920)<li style='margin-bottom: 5px;'/>Procesador: Wisenet 9 con Dual NPU<li style='margin-bottom: 5px;'/>Sensor: CMOS 1/2.8"<li style='margin-bottom: 5px;'/>WDR: extremeWDR 120 dB<li style='margin-bottom: 5px;'/>Montura Lente: C-Mount, CS-Mount<li style='margin-bottom: 5px;'/>Alimentaciön;: PoE (IEEE802.3af + 12VDC)<li style='margin-bottom: 5px;'/>Conectividad: Ethernet 10/100BASE-T<li style='margin-bottom: 5px;'/>Flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'/><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Desempeño; de Video</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/><li style='margin-bottom: 5px;'/>Resoluciön; Múaacute;xima: 2560x1920 (5MP)<li style='margin-bottom: 5px;'/>Frame Rate H.265/H.264: 30fps/25fps<li style='margin-bottom: 5px;'/>Frame Rate MJPEG: 30fps @5MP max. 5fps<li style='margin-bottom: 5px;'/>Iluminaciön; Múaacute;nima: 0.04 lux (1/30sec, 30IRE)<li style='margin-bottom: 5px;'/>Iluminaciön; Múaacute;nima B/N: 0.004 lux (1/30sec, 30IRE)<li style='margin-bottom: 5px;'/>Compresiön; Video: H.265/H.264, MJPEG<li style='margin-bottom: 5px;'/>Smart Codec: Main Profile/High Profiles<li style='margin-bottom: 5px;'/>Control Búrate: CBR/VBR (H.265/H.264), VBR (MJPEG)<p style='font-size: 12px; opacity: 0.7; margin-top: 10px;'/>*H.265/H.264: Main/Baseline/High profiles</p></div><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Inteligencia Artificial</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/><li style='margin-bottom: 5px;'/>Detecciön; de Objetos: Persona, Cara, Vehículo, Placa<li style='margin-bottom: 5px;'/>Atributos Persona: Color ropa, Género, Bolso<li style='margin-bottom: 5px;'/>Atributos Vehículo: color<li style='margin-bottom: 5px;'/>Tipo, Color<li style='margin-bottom: 5px;'/>Atributos Cara: Edad, Género, Mascarilla, Gafas<li style='margin-bottom: 5px;'/>Eventos Analytics: Lúnea virtual, Intrusiön;<li style='margin-bottom: 5px;'/>Detecciones Especiales: Mascara, Distanciamiento, Caídas<li style='margin-bottom: 5px;'/>Business Intelligence: Conteo personas, Vehículos, Heatmap<li style='margin-bottom: 5px;'/>BestShot: Thumbnail con atributos completos</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Fúcticas y Eúeúcticas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/><li style='margin-bottom: 5px;'/>Alimentaciön;: PoE IEEE802.3af (Class3) o 12VDC<li style='margin-bottom: 5px;'/>Consumo PoE: Max. 8.9W, tíaacute;lico: p&icaron; 7.5W<li style='margin-bottom: 5px;'/>Consumo 12VDC: Max. 1.1W, tíaacute;lico: p&icaron; 0.7W<li style='margin-bottom: 5px;'/>Dimensiones: 81x67x165 mm (3.19x2.64x6.48 in)<li style='margin-bottom: 5px;'/>Peso: 851 g (1.88 lb)<li style='margin-bottom: 5px;'/>Temp. Operaciön;: -10°C ~ +55°C (14°F ~ 131°F)<li style='margin-bottom: 5px;'/>Humedad Operaciön;: 0-95% RH (non-condensing)<li style='margin-bottom: 5px;'/>Material: Aluminio<li style='margin-bottom: 5px;'/>Certificaciön;: RAL9005</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Características Operativas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/><li style='margin-bottom: 5px;'/>Lente: DC auto iris, P iris (IR corrected)<li style='margin-bottom: 5px;'/>Enfoque: Simple focus<li style='margin-bottom: 5px;'/>Díazía;Noche: Auto (ICR)<li style='margin-bottom: 5px;'/>Reducciön; de Ruido: WiseNRI (AI engine), SSNRV<li style='margin-bottom: 5px;'/>Estabilizaciön;: Digital Image Stabilization<li style='margin-bottom: 5px;'/>Defog: Smart<li style='margin-bottom: 5px;'/>AI engine: SSNRV<li style='margin-bottom: 5px;'/>Dynamic Privacy Masking: 32 zonas poligonales<li style='margin-bottom: 5px;'/>Dynamic Privacy Masking: 8 colores + mosaic</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Audio y Comunicaciön;</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/><li style='margin-bottom: 5px;'/>Audio In: Mic/Line in selectable + mic built-in<li style='margin-bottom

Característica 1	Detección AI de personas, vehículos y placas de matrícula
Característica 2	Análisis de mascarillas, distanciamiento social y caídas
Característica 3	Almacenamiento edge de 2 TB con doble slot SD
Característica 4	Sensor CMOS 1/2.8" con resolución 2560x1920 a 30 fps
Característica 5	Compensación IR con lente DC auto iris C/CS
Característica 6	Consumo eficiente de 7.5W típico por PoE IEEE802.3af