

Cámara de Reversa AHD / 1080p / Lente 120° / 18 LEDs Infrarrojos / IP69K / 12-24 VCC / 4 Pines

SKU: C2013B Marca: ECCO Categoría: Accesorios

Garantía: 5 años

$2,830.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cámara de reversa análoga AHD con resolución Full HD 1080p diseñada para operación continua en montacargas y entornos industriales severos. Integra un sensor CMOS de alta sensibilidad con capacidad día/noche y 18 LEDs infrarrojos que permiten operar en condiciones de baja iluminación. Su construcción cumple con la clasificación IP69K, ofreciendo resistencia total al polvo y al lavado con chorros de agua a alta presión. Opera con un rango de voltaje de 12-24 VCC y utiliza un conector de 4 pines para instalación vehicular simplificada. Es compatible con el sistema de reversa K7000B Gemineye y con cámaras existentes de la misma marca.

Características Generales
Resolución Full HD 1080p sobre señal análoga AHD
Sensor CMOS de alta sensibilidad con función día/noche
18 LEDs infrarrojos para operación en baja iluminación
Ángulo de visión de 120° para cobertura amplia en reversa
Clasificación IP69K contra polvo y agua a alta presión
Voltaje de operación 12-24 VCC para flotas mixtas
Conector de 4 pines para conexión vehicular
Compatible con sistema de reversa K7000B Gemineye

Desempeño
Tipo de señal: Análoga AHD
Resolución: 1080p Full HD
Sensor: CMOS de alta sensibilidad
Modo día/noche: Automático por sensor
Iluminación: 18 LEDs infrarrojos
Ángulo de visión: 120°

Físicas y Eléctricas
Voltaje de entrada: 12-24 VCC
Conector: 4 pines
Clasificación ambiental: IP69K
Aplicación: Montacargas industriales
Resistencia: Vibración, polvo, agua, lavado a presión

Compatibilidad
Sistema de reversa K7000B Gemineye
Cámaras actuales de la marca ECCO
Modelo: C2013B

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Sensor CMOS con alta sensibilidad y reproducción de color precisa**
Característica 2	**Diseño específico para integración en montacargas industriales**
Característica 3	**Compatibilidad con sistema de reversa K7000B Gemineye**
Característica 4	**Visión nocturna asistida por iluminación activa integrada**
Característica 5	**Inmunidad a polvo, agua y lavado con alta presión**
Característica 6	**Conexión mediante conector multipolar para aplicaciones vehiculares**

MEMORIA TÉCNICA · C2013B

Número de parte de esta ficha: C2013B. La información corresponde a esta variante.

WARNING LIGHTING G DIRECTIONAL LIGHTING G LIGHTBARS G WHITE LIGHTING G REVERSING SAFETY
CAMERA SYSTEMS
An ECCO SAFETY GROUP? Company
- K7000B Gemineye?
7? LCD Color System The 7” LCD high-resolution color monitor included
with this system provides the optimal viewing
area for mobile CCTV applications. Excellent
picture quality is assured even in low-light
conditions using a CMOS color infrared camera.
The flat, widescreen monitor allows unobtrusive
mounting with a large, easily viewable screen
area. Expandable up to 2 cameras.
FEATURES & BENEFITS
- CMOS 18 LED infrared camera
- Includes monitor sunshade
- Two camera expandable
M7000B
EXPANSION OPTIONS
COMPONENTS
C2013B
Any current ECCO camera
ECTC20-4 (20m/65’)
ECTC5-4 (5m/16’), ECTC10-4 (10m/32’) ,
ECTC20-4 (20m/65’)
approvals
internal controller
color

voltage
power consumption (W)
day / night light sensor
dimensions
weight
temperature (Fº)
screen size
mirror image
sunshade
max cameras
4 pin camera connection
CE, RoHS
Yes
Yes
12-24
5
Yes
6.85” x 4.49” x 0.94”
0.88 lbs
-4 to +158
7.0”
Yes
Yes
2
Yes
M7000B
approvals
color
power consumption (W)
day / night light sensor
dimensions
weight
temperature (Fº)
lens angle
lens size
infrared LEDs
mechanical vibration
4 pin camera connection
FCC, CE, RoHS, IP69K
Yes
1
Yes
2.92” x 3.01” x 2.62”
0.6 lbs
-22 to +158
120º
1/4”
18
8G
Yes
(threaded connection)
C2013B
ECTC20-4
20m/65’ (4 pin)
IP69K
Camera
Only
Camera
Only