



Cámara ANPR IP / 4 Megapixel / Reconocimiento de Matrículas $\geq 98.5\%$ / Lente Motorizado 2.8-12 mm u 8-32 mm / IR y Luz Blanca 50 m (164 ft) / Control de Barrera / IP68

SKU: DS-TCG406-E(ER) Marca: HIKVISION Categoría: Lente Motorizado

\$15,001.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cámara de reconocimiento automático de matrículas (ANPR) diseñada para control de acceso vehicular en entornos profesionales. Integra sensor CMOS progresivo de 1/1.8" con resolución 4MP (2688 × 1520), logrando tasa de precisión en lectura de matrículas superior al 98.5%. Incorpora iluminación dual con LEDs de luz blanca cálida e infrarrojo para operación diurna y nocturna hasta 50 m (164 ft), lente motorizado vari-focal con opciones de 2.8-12 mm o 8-32 mm según requerimiento de escena, y capacidad de control de barrera mediante 2 relés con interfaz de control remoto. Soporta múltiples métodos de activación de detección vehicular incluyendo radar, lazo inductivo y análisis de video, con interfaces de comunicación Wiegand y RS-485 para integración con sistemas de control de acceso. Construcción con grado de protección IP68 y rango operativo de -30°C a 70°C para despliegue en exteriores bajo condiciones ambientales extremas.

Características Generales• Sensor CMOS progresivo 1/1.8", resolución 4MP (2688 × 1520)• Reconocimiento ANPR con precisión $\geq 98.5\%$ • Lente motorizado vari-focal: 2.8-12 mm u 8-32 mm• 4 LEDs integrados (luz blanca cálida + IR), alcance 50 m (164 ft)• WDR 140 dB• Control de barrera con 2 relés y control remoto integrado• Interfaces Wiegand y RS-485• IP68, operación -30°C a 70°C• Alimentación PoE+ o 12-24V DC• Métodos de activación: radar, lazo inductivo, detección por video

DesempeñoResolución: 4MP (2688 × 1520)Sensor: CMOS progresivo 1/1.8"Precisión ANPR: $\geq 98.5\%$ WDR: 140 dB

Lente: Motorizado 2.8-12 mm u 8-32 mmIluminación: 4 LEDs (blanco cálido + IR)Alcance iluminación: 50 m (164 ft)

Físicas / EléctricasGrado de protección: IP68Temperatura operación: -30°C a 70°CAlimentación: PoE+ o 12-24V DCControl de barrera: 2 relésInterfaces: Wiegand, RS-485Control remoto: Integrado

Contenido del Paquete• Cámara ANPR DS-TCG406-E(ER)• Accesorios de montaje

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reconocimiento ANPR con precisión $\geq 98.5\%$ para control vehicular automatizado
Característica 2	WDR 140 dB para captura legible en condiciones de luz extrema
Característica 3	Control de barrera con 2 relés y activación remota integrada
Característica 4	Operación térmica -30°C a 70°C para entornos climáticos severos
Característica 5	Múltiples métodos de detección: radar, lazo inductivo y video analítico
Característica 6	Alimentación flexible PoE+ o 12-24V DC para instalaciones diversas