



Cámara Bala Bi-Espectral / Térmica 256x192 / Óptica 5 MP / Personas 120 m (393.7 ft) / Fuego 74.4 m (244.1 ft) / Alarma / PoE

SKU: HM-TD2628-10/G1/T3A Marca: HIKVISION Categoría: Térmicas

\$10,804.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cámara de red tipo bala bi-espectral que integra un sensor térmico VOx de 256 × 192 píxeles con una cámara óptica de 5 MP para supervisión continua en condiciones de visibilidad reducida o total oscuridad. El módulo térmico ofrece medición de temperatura en un rango de -20°C a 150°C con precisión de ±8°C, permitiendo la detección temprana de anomalías térmicas, fuego y humo a distancias de hasta 74.4 m (244.1 ft). El canal óptico complementa el análisis con iluminación mínima de 0.0089 lux, WDR de 120 dB y un campo visual de 24.6° × 14° para identificación detallada de escenas. Su capacidad de videoanalítica basada en IA soporta hasta ocho reglas simultáneas de cuatro tipos diferentes, facilitando la automatización de respuestas de seguridad. El dispositivo incorpora alarma audiovisual integrada con luz blanca y sonido configurable, alimentación PoE y protección IP67 para despliegues robustos en exteriores.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h2 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 10px;*>Características Generales</h2><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Sensor térmico VOx UFPA 256 × 192 (12 μm) con NETD ≤25 mK<li style='margin-bottom: 5px;*>Sensor óptico 1/2.7 progressive scan CMOS de 5 MP (2688 × 1944)<li style='margin-bottom: 5px;*>Medición térmica de -20°C a 150°C con precisión ±8°C<li style='margin-bottom: 5px;*>Detección de personas hasta 120 m (393.7 ft) y vehículos hasta 300 m (984.3 ft)<li style='margin-bottom: 5px;*>Detección de fuego y humo hasta 74.4 m (244.1 ft)<li style='margin-bottom: 5px;*>Videoanalítica con 4 reglas y hasta 8 reglas simultáneas basadas en IA<li style='margin-bottom: 5px;*>WDR 120 dB e iluminación mínima de 0.0089 lux @ f1.6 (AGC ON), 0 lux con IR<li style='margin-bottom: 5px;*>Alarma audiovisual con luz blanca y sonido ajustable<li style='margin-bottom: 5px;*>Fusión biespectral con coloración en blanco/negro y Dual Light<li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación PoE y protección IP67 / IK</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 6px; font-size: 14px;*>Sensor térmico: vanadium oxide uncooled focal plane arrays (VOx UFPA), 256 × 192 píxeles, pitch 12 μm, NETD ≤25 mK (25°C, f1.0)<li style='margin-bottom: 6px; font-size: 14px;*>Distancia focal térmica 9.7 mm, FOV 18.0° × 13.5° (H × V), rango espectral 8 μm a 14 μm, enfoque mínimo 1.5 m<li style='margin-bottom: 6px; font-size: 14px;*>Sensor óptico: 1/2.7 progressive scan CMOS, 5 MP (2688 × 1944)<li style='margin-bottom: 6px; font-size: 14px;*>Distancia focal óptica 12.4 mm, FOV 24.6° × 14° (H × V)<li style='margin-bottom: 6px; font-size: 14px;*>Iluminación mínima: 0.0089 lux @ f1.6 (AGC ON), 0 lux con IR<li style='margin-bottom: 6px; font-size: 14px;*>WDR 120 dB<li style='margin-bottom: 6px; font-size: 14px;*>Medición de temperatura: -20°C a 150°C, precisión ±8°C<li style='margin-bottom: 6px; font-size: 14px;*>Detección humana 120 m (393.7 ft), vehículos 300 m (984.3 ft)<li style='margin-bottom: 6px; font-size: 14px;*>Detección de fuego y humo hasta 74.4 m (244.1 ft)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 6px; font-size: 14px;*>Alimentación mediante PoE (Power over Ethernet)<li style='margin-bottom: 6px; font-size: 14px;*>Protección IP67 / IK para uso exterior e industrial<li style='margin-bottom: 6px; font-size: 14px;*>Alarma audiovisual integrada con luz blanca y sonido ajustable<li style='margin-bottom: 6px; font-size: 14px;*>Tecnología Dual Light</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Funciones Inteligentes</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 6px; font-size: 14px;*>VCA: 4 tipos de reglas (cruce de línea, intrusión, entrada y salida de región)<li style='margin-bottom: 6px; font-size: 14px;*>Hasta 8 reglas simultáneas basadas en modelo de IA<li style='margin-bottom: 6px; font-size: 14px;*>Fusión biespectral con coloración en blanco/negro<li style='margin-bottom: 6px; font-size: 14px;*>Alarma audiovisual con luz blanca y sonido configurable</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Medición térmica de -20°C a 150°C con precisión ±8°C
Característica 2	Fusión biespectral con coloración en blanco y negro
Característica 3	Alerta temprana de fuego y humo por sensor térmico
Característica 4	VCA con 4 reglas programables y hasta 8 reglas simultáneas
Característica 5	WDR 120 dB para imagen clara en escenas de alto contraste
Característica 6	Iluminación mínima de 0.0089 lux con visión nocturna IR