



SKU: DS-2CFW02 Marca: HIKVISION Categoría: WiFi

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

de red tipo bala de 2 megapíxeles diseñada para videovigilancia profesional en exteriores. Integra tecnología AcuSense para detección avanzada de movimiento con reducción de falsas alarmas, iluminación dual con infrarrojo EXIR y luz blanca
ambos con alcance de 30 m (98.4 ft), y conectividad Wi-Fi 6 para instalación flexible sin cableado de datos. Incorpora audio bidireccional mediante micrófono y bocina integrados, permitiendo comunicación remota con el sitio monitoreado. Su
Fuente de 2.8 mm proporciona un ángulo de visión de 109° para cobertura amplia de áreas. Cumple con grado de protección IP66 para resistencia a polvo y agua, y opera en temperaturas de -30°C a 60°C.

Características Generales

Resolución máxima:	2 megapíxeles (1920 × 1080 píxeles)
Alcance IR:	30 m (98.4 ft)
Alcance luz blanca:	30 m (98.4 ft)
Funciones de imagen:	dWDR, BLC, HLC, 3D DNR
Detección:	AcuSense (movimiento avanzado)
Conectividad:	Wi-Fi 6, antena integrada
Alimentación:	12 VCC / 7.2 W
Físicas y Eléctricas:	No soporta PoE
Temperatura operación:	-30°C a 60°C
Protección:	IP66
Aplicación:	Seguridad

Iluminación mínima: Color 0.005 lux @ (F1.6; AGC ON)

Salidas de alarma: N/A

Entradas de alarma: N/A

Entradas de audio: N/A

Salidas de audio: N/A

Funciones de imagen: dWDR, BLC, HLC, 3D DNR

Detección: AcuSense (movimiento avanzado)

Conectividad: Wi-Fi 6, antena integrada

Alimentación: 12 VCC / 7.2 W

Físicas y Eléctricas: No soporta PoE

Temperatura operación: -30°C a 60°C

Protección: IP66

Aplicación: Seguridad

ESPECIFICACIONES

Característica 1	AcuSense con detección avanzada de movimiento
Característica 2	Visión nocturna real con filtro ICR y EXIR
Característica 3	Ángulo de visión amplio de 109° con lente 2.8 mm
Característica 4	Comunicación remota por micrófono y bocina integrados
Característica 5	Operación extrema de -30°C a 60°C para exterior
Característica 6	Alimentación 12 VDC con fuente incluida