



Cámara Bala IP / 2 Megapixel / Lente 2.8 mm / IR EXIR 30 m (98.4 ft) / IP67 / PoE / dWDR / H.265

SKU: XB21H Marca: EPCOM Categoría: Bala

\$543.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cámara de red tipo bala diseñada para videovigilancia profesional en exteriores. Ofrece resolución Full HD de 2 megapíxeles con captura a 30 fps en el flujo principal, asegurando imágenes nítidas para identificación de incidentes. Incorpora iluminación infrarroja EXIR de 30 metros con tecnología Smart IR para exposición uniforme en condiciones de oscuridad total. Su lente fija de 2.8 mm proporciona un ángulo de visión de 114.8°, ideal para monitoreo de áreas amplias con un solo dispositivo. La carcasa con certificación IP67 y protección contra sobretensiones garantiza operación continua bajo lluvia, polvo y descargas eléctricas. La compresión H.265 optimiza el consumo de ancho de banda y capacidad de almacenamiento sin degradar la calidad de imagen. Es compatible con protocolos ONVIF Profile S-G e ISAPI, facilitando su integración en plataformas de gestión de video y sistemas de terceros.

Características Generales

Resolución máxima: 1920 × 1080 (2 Megapixel)

Main stream: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)

Sub stream: 30 fps (640 × 480, 640 × 360, 352 × 240)

Lente: 2.8 mm, ángulo de visión 114.8°

Día/Noche real con filtro ICR

Iluminación mínima color: 0.01 lux @ (F2.0, AGC ON)

Iluminación mínima B/N: 0.028 lux con IR

Distancia IR: 30 m, Smart IR

Funciones de imagen: dWDR, BLC, 3D-DNR

Compresión: H.265 / H.264

Detección de movimiento

Usuarios simultáneos: hasta 6

Entradas de alarma: N/A

Salidas de alarma: N/A

Entradas de audio: N/A

Salidas de audio: N/A

Puerto de red: 1 × RJ45 10/100 Mbps

Compatibilidad: ONVIF Profile S / G, ISAPI

Compatibilidad con plataforma Hik-Connect

Desempeño

Resolución: 1920 × 1080

Main stream: 30 fps

Sub stream: 30 fps

Compresión: H.265 / H.264

dWDR / BLC / 3D-DNR

Día/Noche real (ICR)

Smart IR a 30 m (98.4 ft)

Iluminación color: 0.01 lux

Iluminación B/N: 0.028 lux

Detección de movimiento

Usuarios simultáneos: 6

Físicas y Eléctricas

Tipo: Bala IP exterior

Protección: IP67

Protección contra sobretensiones

Alimentación: PoE

Red: 1 × RJ45 10/100 Mbps

Lente: 2.8 mm, 114.8°

Contenido del Paquete

1 × Cámara Bala IP XB21H1

1 × Plantilla de instalación

1 × Juego de tornillos

1 × Llave Torx

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visión nocturna real con filtro ICR e IR inteligente a 30 m
Característica 2	Ángulo de visión ultraamplio de 114.8° para cobertura total
Característica 3	Compresión H.265 que reduce ancho de banda y almacenamiento
Característica 4	Protección IP67 y contra sobretensiones para exteriores severos
Característica 5	Iluminación mínima de 0.01 lux en color para escenas de poca luz
Característica 6	Soporte ONVIF e ISAPI para integración con plataformas de terceros