



SKU: DS-2CD2623G2-LIZS2U Marca: HIKVISION Categoría: Bala

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

de red tipo bala de 2 megapíxeles diseñado para aplicaciones de videovigilancia profesional en exteriores. Incorpora lente motorizado varifocal de 2.8 a 12 mm con ajuste remoto de enfoque y zoom, eliminando la necesidad de acceso físico para reconfiguración de campo visual. El sistema Smart Hybrid Light combina iluminación infrarroja y luz blanca hasta 60 m (196.9 ft), adaptándose automáticamente a las condiciones de iluminación del entorno. La tecnología AcuSense habilita la clasificación precisa de humanos y vehículos, reduciendo falsas alarmas generadas por objetos irrelevantes. Construcción metálica con certificación IP67 para resistencia a polvo y agua, e IK10 para protección contra impactos mecánicos.

Operación garantizada en temperaturas extremas de -30°C a 60°C.

Características Generales:

- Resolución: 2 MP (1920 x 1080)
- Resolución máxima: 2 MP (1920 x 1080)
- Smart Hybrid Light: IR + luz blanca hasta 60 m (196.9 ft)
- WDR: 120 dB
- Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Doble micrófono integrado
- Alarmas I/O, PoE+
- Compatible con plataforma Hik-Connect
- Display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;
- Desempeño: 2 MP (1920 x 1080)
- Distancia focal: 2.8 - 12 mm
- FOV horizontal: 111.5° a 33.4°
- Iluminación mínima: 0.005 lux @ F1.6, AGC ON
- Funciones: ROI, 3D DNR, BLC, HLC
- Análisis: Clasificación humanos/vehículos, intrusión
- Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Físicas y Eléctricas
- Material: Chasis metálico
- Protección: IP67, IK10
- Temperatura operación: -30°C a 60°C
- Alimentación: PoE+
- Almacenamiento: Ranura Micro SD hasta 256 GB
- Alarmas: Entradas y salidas
- Contenido del Paquete
- Soporte de montaje
- Kit de tornillería
- Guía de instalación
- Advertencia de calcomanía

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Clasificación inteligente de humanos y vehículos con AcuSense
Característica 2	Doble micrófono integrado para captura de audio ambiental
Característica 3	Rango operativo -30°C a 60°C para climas extremos
Característica 4	Entradas y salidas de alarma para integración con sistemas de seguridad
Característica 5	Soporte para micro SD hasta 256 GB de almacenamiento local
Característica 6	Chasis metálico con grado de protección IK10 contra impactos