



SKU: HC35WB3R3 Marca: HONEYWELL Categoría: Bala

\$4,813.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;">p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Cámara
 bala IP de la Serie 35 con resolución de 3 megapíxeles (2304x1296) orientada a vigilancia perimetral en exteriores extremos. Incorpora lente fija gran angular de 2.8 mm con apertura F1.6 que proporciona un campo visual horizontal de 88° y
 vertical de 47°, permitiendo cubrir amplias zonas con un solo dispositivo y reduciendo la densidad de cámaras requeridas. El sistema de IR inteligente alcanza hasta 40 m (131.2 ft) con iluminación mínima de 0.005 lux, adaptando la intensidad
 para evitar sobreexposición en primer plano. El WDR de 120 dB, filtro ICR día/noche y reducción de ruido 2D/3D garantizan imagen usable en condiciones de iluminación adversa. La carcasa de aluminio fundido con protección IP66/IP67 e IK10
 asegura resistencia a intemperie e impactos. Soporta alimentación PoE 802.3af o 12 VCC, e incluye ranura microSD de hasta 256 GB para respaldo local.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;">h3 style="font-size: 16px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><p style="padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;">Resolución 3 MP (2304x1296) con compresión H.265/H.264Lente fija 2.8 mm, F1.6, ángulo de
 visión 88° horizontal / 47° verticalIR inteligente con alcance hasta 40 m (131.2 ft), iluminación mínima 0.005 luxWDR 120 dB, filtro ICR día/noche, reducción de ruido 2D/3DDetección de movimiento y sabotaje
 (tampering) integradasCarcasa ranura microSD hasta 256 GBAlimentación PoE 802.3af o 12 VCCCarcasa antivandálica con protección IP66/IP67 e IK10</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;">Resolución: 3 MP (2304x1296)Compresión: H.265 / H.264Lente: 2.8 mm fijo, F1.6Ángulo de visión: 88° H / 47° VIR inteligente: hasta 40 m (131.2 ft)Iluminación mínima: 0.005 luxWDR: 120 dBFiltro ICR día/nocheReducción de ruido: 2D/3DDetección de movimiento y sabotaje</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;">Protección: IP66 / IP67 / IK10Material: aluminio fundidoAlimentación: PoE 802.3af / 12 VCCRanura microSD: hasta 256 GB</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;">Cámara bala IP Serie 35 HC35WB3R3Accesorios de montaje según especificación de fábrica</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura perimetral amplia con un solo dispositivo gracias a óptica gran angular 88°
Característica 2	IR inteligente ajustable que evita sobreexposición en primer plano hasta 40 m (131.2 ft)
Característica 3	WDR 120 dB que recupera detalle en escenas con contraste extremo de luz
Característica 4	Detección de movimiento y sabotaje integradas para alertas tempranas de intrusión o alteración
Característica 5	Almacenamiento local con ranura microSD hasta 256 GB como respaldo ante fallas de red
Característica 6	Construcción antivandálica IK10 y sellado IP66/IP67 para operación continua en exteriores severos