



Cámara Bala IP / 4 Megapixel / ANPR / Lente Mot. 2.8 a 12 mm / WDR 140 dB / DarkFighter / IR EXIR 50 m (164 ft) / IP67 / IK10

SKU: IDS-2CD7A46G0/P-IZH5(C) Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$15,225.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara de red tipo bala diseñada para aplicaciones de seguridad vehicular inteligente con reconocimiento automático de placas (ANPR). Integra sensor de 4 megapíxeles con tecnología DarkFighter que permite operación efectiva a 0.0005 lux, combinado con iluminación infrarroja EXIR de 50 m (164 ft) para cobertura nocturna continua. El lente motorizado varifocal de 2.8 a 12 mm con apertura F1.2 ofrece flexibilidad de campo visual de 114.5° a 41.8°, mientras que el WDR real de 140 dB garantiza captura de detalles en escenas de alto contraste. Su algoritmo ANPR integrado permite captura y reconocimiento de placas en tiempo real sin requerir servidor externo, optimizando infraestructura de videoanalítica en peajes, estacionamientos y control de accesos vehiculares.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución máxima: 4 megapíxeles (2688 x 1520)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución secundaria: 1920 x 1080 a 60 fps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Lente motorizado varifocal: 2.8 a 12 mm, apertura F1.2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Campo de visión horizontal: 114.5° a 41.8°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>IR EXIR inteligente con alcance de 50 m (164 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>WDR real de 140 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Función ANPR: reconocimiento y captura de placas vehiculares<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección: IP67, IK10<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución: 4 MP (2688 x 1520)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Full HD 60 fps: 1920 x 1080<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lente: 2.8-12 mm motorizado, F1.2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ángulo H: 114.5° - 41.8°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>WDR real: 140 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compresión: H.265+/H.265/H.264+/H.264<li style='padding: 6px 0;'>ANPR integrado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Bala IP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP67<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia impacto: IK10<li style='padding: 6px 0;'>Almacenamiento: Ranura Micro SD</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cámara bala IP ANPR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Plantilla de perforación<li style='padding: 6px 0;'>Kit de tornillería de montaje</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Captura y reconocimiento automático de placas vehiculares en tiempo real
Característica 2	Tecnología DarkFighter para operación a 0.0005 lux en condiciones de mínima iluminación
Característica 3	Lente motorizado varifocal 2.8-12 mm con apertura ultra amplia F1.2
Característica 4	WDR real 140 dB para compensación precisa de escenas con contraluz extremo
Característica 5	Compresión H.265+ para reducción de ancho de banda y almacenamiento
Característica 6	Memoria Micro SD para respaldo local de metadatos y eventos ANPR