



SKU: DS-2CD2047G3-LI2UY(BLACK) Marca: HIKVISION Categoría: Bala

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

de red tipo balo con tecnología ColorVu 3.0 de Hikvision, diseñada para operación en exteriores con condiciones de iluminación extremadamente bajas. Integra lente confocal de apertura F1.0 con sensores de alto rendimiento que permiten la captura de video a color de manera ininterrumpida durante las 24 horas del día. El sistema de doble iluminación combina LEDs infrarrojos EXIR de alta energía extendido con luz blanca para adaptación activa según las condiciones del entorno. Incluye AcuSense 3.0 con capacidad de clasificación inteligente de personas y vehículos, reduciendo falsas alarmas operativas. Carcasa metálica con certificación IP67 y NEMA 4X, equipada con dos micrófonos integrados para captura de audio estéreo e aplicaciones de monitoreo remoto.

<p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 15px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Resolución 4 Megapixel (2688 x 1520)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Lente fijo 2.8 mm, ángulo de apertura 108.8°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Iluminación mínima 0.0005 lux @ F1.0 (AGC ON)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>IR EXIR 40 m (131.2 ft) + luz blanca 40 m (131.2 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>WDR 130 dB de alto rango dinámico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>AcuSense 3.0 con detección inteligente de personas y vehículos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Doble micrófono integrado para audio estéreo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección exterior IP67 / NEMA 4X<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Carcasa metálica para instalación industrial<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 12px;'>Desempeño de Imagen</h4><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 6px 0;'>Resolución: 4 MP (2688 x 1520)</p><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 6px 0;'>Lente: 2.8 mm fijo, F1.0</p><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 6px 0;'>Ángulo de visión: 108.8°</p><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 6px 0;'>Iluminación mínima: 0.0005 lux @ F1.0, AGC ON</p><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 6px 0;'>WDR: 130 dB</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 12px;'>Iluminación y Protección</h4><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 6px 0;'>Luz blanca: 40 m (131.2 ft)</p><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 6px 0;'>IR EXIR: 40 m (131.2 ft)</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 12px;'>Inteligencia y Audio</h4><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 6px 0;'>AcuSense 3.0: Clasificación personas/vehículos</p><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 6px 0;'>AcuSeek: Seguimiento inteligente</p><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 6px 0;'>Audio: 2 micrófonos integrados</p><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 6px 0;'>Aplicación: Monitoreo remoto con evidencia sonora</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Captura a color continua 24/7 con ColorVu 3.0 en condiciones de mínima iluminación
Característica 2	Lente confocal F1.0 con sensores avanzados para máxima fidelidad cromática
Característica 3	Detección inteligente AcuSense 3.0 con clasificación de personas y vehículos
Característica 4	Doble iluminación ajustable: IR 40 m (131.2 ft) + luz blanca para iluminación activa del sitio
Característica 5	Doble micrófono integrado para audio estéreo de alta claridad en monitoreo remoto
Característica 6	Carcasa metálica IP67/NEMA 4X para operación extrema en exteriores industriales