



Cámara Bala IP / 4 Megapixel / Dual Lente 2.8 mm / Panorámica 180° / IR 40 m (131.2 ft) / WDR 120 dB / IP67 / Audio Bidireccional / PoE

SKU: DS-2CD2T46G2P-ISU/SL(C) Marca: HIKVISION Categoría: Fisheye y Hemisféricas

\$3,980.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara de red tipo bala con configuración dual de lentes fijas de 2.8 mm que generan una imagen panorámica de 180° sin distorsión en los bordes, eliminando puntos ciegos en vigilancia perimetral. Resolución máxima de 4 megapíxeles (3040 × 1368) con sensor optimizado para iluminación mínima de 0.003 lux @ f1.6 con AGC activado, operando en 0 lux con iluminación IR. Incorpora WDR de 120 dB para compensación de exposición en escenas con contraste extremo entre zonas oscuras e iluminadas. Sistema de protección activa con luz intermitente y alerta de audio pregrabado o personalizable, activables por eventos de detección inteligente. Audio bidireccional mediante micrófono y altavoz integrados para comunicación remota. Alimentación dual 12 VCC / PoE 802.3af con consumo de 10.5 W a 12.5 W respectivamente. Carcasa con protección IP67 para operación en exterior con rango térmico de -30°C a 60°C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución máxima: 4 Megapixel (3040 × 1368)Lente fijo dual: 2.8 mm, ángulo de apertura 180°Iluminación mínima: 0.003 lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux con IR en B/WDistancia IR: 40 m (131.2 ft)WDR: 120 dBDetección inteligente: movimiento, cruce de línea, intrusiónAudio bidireccional: micrófono y altavoz integradosAlerta activa: luz intermitente y audio pregrabado/personalizable por eventoAlimentación: 12 VCC / 10.5 W; PoE 802.3af / 12.5 WProtección: IP67 (interior/exterior)Temperatura de operación: -30°C a 60°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Imagen</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución: 4 MP (3040 × 1368)Lente: 2.8 mm fijo (×2)Ángulo de apertura: 180° panorámicoIluminación mínima: 0.003 lux @ F1.6, AGC ONB/W: 0 lux with IRDistancia IR: 40 m (131.2 ft)WDR: 120 dB</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: 12 VCC / 10.5 WPoE: 802.3af / 12.5 WProtección: IP67Temperatura operación: -30°C a 60°C</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Funciones de Seguridad</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detección de movimientoCruce de líneaDetección de intrusiónLuz intermitente por eventoAlerta de audio pregrabado/personalizableAudio bidireccional integrado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Panorámica 180° con doble lente 2.8 mm sin puntos ciegos
Característica 2	WDR 120 dB para escenas de alto contraste
Característica 3	Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados
Característica 4	Alertas activas con luz intermitente y audio personalizable
Característica 5	Detección inteligente de movimiento, intrusión y cruce de línea
Característica 6	Alimentación dual 12 VCC / PoE 802.3af para instalación flexible