



Cámara Bala IP / 4 Megapixel / Dual Light 20 m (65.6 ft) IR + 15 m (49.2 ft) Luz Blanca / Lente 2.8 mm / 104° / IP67 / PoE / Audio Integrado

SKU: IPC-B140HA-LUC Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Bala

\$1,294.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Cámara de red tipo bala con resolución 4 megapíxeles (2560 x 1440) diseñada para vigilancia profesional en exteriores. Incorpora sistema Dual Light con iluminación infrarroja de 20 m (65.6 ft) y luz blanca de 15 m (49.2 ft) para visión nocturna adaptativa según condiciones. La tecnología AcuSense Lite habilita detección de movimiento con filtrado de objetos humanos, minimizando alertas por fauna, vegetación o cambios lumínicos. Integra micrófono para captura de audio en área de 5 m², facilitando evidencia sonora sin requerir dispositivos externos. Compatibilidad PoE (802.3af) simplifica despliegue con un solo cable para datos y alimentación de 6.5 W. Carcasa de policarbonato reforzado con certificación IP67 garantiza operación continua bajo lluvia, polvo y temperaturas de -30°C a 45°C.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Resolución máxima: 4 MP (2560 × 1440) a 25 fps<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Lente fijo 2.8 mm, ángulo de visión horizontal 104°<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Dual Light: Smart IR 20 m (65.6 ft) + luz blanca 15 m (49.2 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Tecnología AcuSense Lite con filtro de detección humana<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Compresión H.265+/H.265/H.264<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">3D DNR, BLC, HLC, dWDR<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Notificaciones push vía aplicación HiLook Vision<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Soporte ONVIF para integración con VMS de terceros<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Montaje en pared o techo</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resolución: 4 MP (2560 × 1440)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Lente: 2.8 mm fijo<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Ángulo de visión: 104° horizontal<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Mejoras de imagen: 3D DNR, BLC, HLC, dWDR<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Detección: Movimiento con filtro humano (AcuSense Lite)</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alimentación: 12 VDC / PoE (802.3af)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Consumo: 6.5 W máximo<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Protección: IP67<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material: Policarbonato reforzado<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Peso: 270 g<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Temperatura operativa: -30°C a 45°C</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cámara IP bala IPC-B140HA-LUC<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Soporte de montaje<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tornillería de instalación<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Llave Allen<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tapas protectoras</div></div><div style="padding: 0 0 15px 0;">Guía de instalación rápida</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección humana con filtro inteligente para reducir falsas alarmas
Característica 2	Micrófono integrado con cobertura de audio de 5 m²
Característica 3	Compresión H.265+ que reduce hasta un 50% el consumo de almacenamiento
Característica 4	Smart IR con ajuste automático de intensidad para evitar sobreexposición
Característica 5	Notificaciones push en aplicación móvil para respuesta inmediata
Característica 6	Temperatura operativa de -30°C a 45°C para climas extremos