



Cámara Bala IP / 4 Megapixel / Dual Light 30 m (98.4 ft) / 4G / AcuSense Lite / IP67 / H.265

SKU: DS-2CD1043G2-LIDU/4G/SL/LA/FUS Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$1,543.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara de red tipo bala con conectividad 4G para despliegues en ubicaciones remotas o sin acceso a infraestructura Ethernet. Resolución 4 megapixel con lente fijo de 2.8 mm y ángulo de apertura de 94°, equipada con iluminación dual IR EXIR y luz blanca de 30 m (98.4 ft) cada una para mantener imagen a color durante la noche. Integra tecnología AcuSense Lite para clasificación de objetos (personas y vehículos), reduciendo falsas alarmas en escenarios complejos. Compresión H.265/H.264 optimiza el consumo de ancho de banda y almacenamiento. Micrófono integrado permite captura de audio para análisis forense. Cumplimiento IP67 para operación continua en exteriores.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Resolución máxima: 4 Megapixel (2560 x 1440)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Lente fijo: 2.8 mm, ángulo de apertura 94°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Visión nocturna IR EXIR: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz blanca: 30 m (98.4 ft) para imagen a color<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compresión: H.265 / H.264<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Procesamiento de imagen: DWDR, 3D DNR, BLC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Micrófono integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Detección inteligente: personas y vehículos (AcuSense Lite)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad: 4G integrado, compatible Hik-Connect (P2P)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Almacenamiento: Micro SD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección: IP67 (interior/exterior)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Entradas de alarma: N/A | Salidas de alarma: N/A</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución: 4 MP (2560 x 1440)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lente: 2.8 mm fijo, 94°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Luz blanca: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compresión: H.265 / H.264<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>AcuSense Lite (personas/vehículos)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 12 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuente de poder: incluida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP67<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: plástico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 238.5 x 97.6 x 67.4 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 380 g</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cámara IP DS-2CD1043G2-LI(DU)(F/4G/SL)(LA)(FUS)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuente de alimentación 12 VCC</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	4G integrado para instalaciones sin infraestructura de red cableada
Característica 2	Micrófono integrado para captura de audio ambiental sincronizado
Característica 3	Detección inteligente de personas y vehículos con AcuSense Lite
Característica 4	Compresión H.265 para reducción de hasta 50% en almacenamiento
Característica 5	DWDR y 3D DNR para imagen clara en condiciones de alta contraste
Característica 6	Alimentación 12 VCC con fuente incluida para despliegue inmediato