



Cámara Bala IP / 4 Megapixel / Dual Light 30 m (98.4 ft) / Wi-Fi / AcuSense / Audio Bidireccional / IP66

SKU: DS-2CFW04 Marca: HIKVISION Categoría: WIFI

\$980.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cámara de red tipo bala con resolución de 4 megapíxeles (2560 x 1440) diseñada para vigilancia perimetral en exteriores. Incorpora tecnología AcuSense para clasificación de objetos que minimiza notificaciones por eventos no relevantes. Su sistema de iluminación dual combina LED infrarrojo EXIR y luz blanca con alcance de 30 m (98.4 ft), permitiendo captura a color en condiciones de luz mínima de 0.005 lux. La conectividad Wi-Fi integrada con antena externa facilita despliegues sin cableado de red estructurado, aunque requiere alimentación de 12 VCC. El audio bidireccional mediante micrófono y altavoz incorporados habilita comunicación remota con el sitio monitoreado. Cumple con grado de protección IP66 para resistencia a polvo y agua en ambientes industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;*>Resolución máxima: 4 Megapixel (2560 x 1440)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;*>Lente fija 2.8 mm con ángulo de apertura de 94°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;*>Día/noche real con filtro ICR mecánico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;*>Dual Light: IR EXIR 30 m (98.4 ft) + luz blanca 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;*>Iluminación mínima color: 0.005 lux @ F1.6, AGC ON<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;*>Compresión de vídeo: H.265 / H.264<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;*>Funciones de imagen: dWDR, BLC, HLC, 3D DNR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;*>Conectividad inalámbrica: Wi-Fi con antena integrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;*>Puerto de red: 1 x RJ45 10/100 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;*>Audio bidireccional: micrófono y altavoz integrados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;*>Entradas de alarma: N/A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;*>Salidas de alarma: N/A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;*>Entradas de audio externas: N/A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;*>Salidas de audio externas: N/A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;*>Protección: IP66 para uso exterior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;*>Temperatura de operación: -30°C a 60°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='padding: 4px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Resolución: 4 MP (2560 x 1440)<li style='padding: 4px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Lente: 2.8 mm, 94° HFOV<li style='padding: 4px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Día/noche: Filtro ICR real<li style='padding: 4px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>IR EXIR: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 4px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Luz blanca: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 4px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Lux mínimo color: 0.005 lux @ F1.6<li style='padding: 4px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>dWDR / BLC / HLC / 3D DNR<li style='padding: 4px 0;*>Compresión: H.265 / H.264</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Alimentación: 12 VCC<li style='padding: 4px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Consumo: 7.2 W<li style='padding: 4px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Wi-Fi: Antena integrada<li style='padding: 4px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Protección: IP66<li style='padding: 4px 0;*>Temperatura: -30°C a 60°C</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='padding: 4px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Cámara DS2CFW04<li style='padding: 4px 0;*>Fuente de alimentación 12 VCD 1 A</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente AcuSense para reducir alarmas falsas
Característica 2	Audio bidireccional integrado con micrófono y bocina
Característica 3	Iluminación dual con IR EXIR y luz blanca hasta 30 m (98.4 ft)
Característica 4	Visión a color desde 0.005 lux para escenarios de baja luminosidad
Característica 5	Compresión H.265 para optimizar ancho de banda y almacenamiento
Característica 6	Operación extrema de -30°C a 60°C para entornos hostiles