



Cámara Bala IP / 4 Megapixel / Dual Light 40 m (131.2 ft) / WDR 120 dB / AcuSense / IP67 / PoE

SKU: DS-2CD2043G2-LI2U Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$2,542.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara de red tipo bala con resolución 4 megapixel (2688 x 1520) diseñada para videovigilancia profesional en exteriores. Incorpora iluminación dual con IR EXIR y luz blanca de 40 m (131.2 ft) para mantener imagen a color durante condiciones de baja luminosidad. El sistema AcuSense proporciona clasificación inteligente de objetos, diferenciando humanos y vehículos para reducir alarmas falsas. Equipada con WDR de 120 dB, dos micrófonos integrados para captura de audio, carcasa metálica con protección IP67 y alimentación PoE 802.3af para instalación simplificada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resolución máxima: 4 megapixel (2688 x 1520)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Lente fijo: 2.8 mm, ángulo de apertura 104°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Iluminación mínima: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• IR EXIR 40 m (131.2 ft) + luz blanca 40 m (131.2 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• WDR 120 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dos micrófonos integrados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Detección inteligente AcuSense: humanos y vehículos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Detección de movimiento, cruce de línea, intrusión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con Hik-Connect P2P<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Puerto de red: 1 (10/100 Mbps, PoE 802.3af)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• ONVIF (Profile S y G), ISAPI<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Entradas de audio: N/A | Salidas de audio: N/A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de operación: -30°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Resolución: 4 MP (2688 x 1520)<li style='padding: 6px 0;'>• Lente: 2.8 mm, 104°<li style='padding: 6px 0;'>• Iluminación mínima: 0.005 lux<li style='padding: 6px 0;'>• IR + luz blanca: 40 m (131.2 ft)<li style='padding: 6px 0;'>• WDR: 120 dB<li style='padding: 6px 0;'>• AcuSense: humanos/vehículos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Carcasa metálica<li style='padding: 6px 0;'>• Protección IP67<li style='padding: 6px 0;'>• Temperatura: -30°C<li style='padding: 6px 0;'>• PoE 802.3af<li style='padding: 6px 0;'>• Red: 10/100 Mbps<li style='padding: 6px 0;'>• Audio: 2 micrófonos integrados</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Cámara DS-2CD2043G2-LI2U<li style='padding: 6px 0;'>• Guía de instalación<li style='padding: 6px 0;'>• Accesorios de montaje<li style='padding: 6px 0;'>• Tarjeta de garantía</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente de humanos y vehículos con AcuSense
Característica 2	Visión a color 24/7 con luz blanca integrada 40 m
Característica 3	Dos micrófonos integrados para captura de audio ambiental
Característica 4	WDR 120 dB para escenas de alto contraste y contraluz
Característica 5	Almacenamiento local hasta 512 GB en micro SD
Característica 6	Operación extrema desde -30°C con carcasa metálica IP67