



Cámara Bala IP / 4 Megapixel / Dual Light 50 m (164 ft) / ColorVu 3.0 / WDR 120 dB / AcuSense Lite / PoE / IP67

SKU: DS-2CD1T47G3-LIUF Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$2,568.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cámara de red tipo bala con resolución 4 megapíxel (2560×1440) para videovigilancia profesional en exteriores. Incorpora tecnología ColorVu 3.0 con lente de apertura f/1.0 y sensores de alto rendimiento que permiten capturar imágenes a color en condiciones de iluminación mínima, sin depender exclusivamente de iluminación artificial. El sistema Dual Light combina LED infrarrojo de 50 m (164 ft) con luz blanca de 50 m (164 ft) para adaptarse automáticamente a las condiciones ambientales. Integra detección inteligente AcuSense Lite para clasificación de humanos y vehículos, reduciendo falsas alarmas por movimiento irrelevante. El WDR de 120 dB compensa escenas con contraluces extremos, mientras que el micrófono integrado permite captura de audio sincronizado con el video.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Resolución máxima: 4 megapíxel (2560 × 1440) Ultra HD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Dual Light: IR 50 m (164 ft) + luz blanca 50 m (164 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• WDR 120 dB para contraluces extremos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Detección inteligente AcuSense Lite: humanos y vehículos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Micrófono integrado para audio ambiental<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Alimentación PoE (IEEE 802.3af)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Ranura Micro SD para almacenamiento local<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Grado de protección IP67 para exteriores</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Video</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Resolución: 4 MP (2560 × 1440)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Lente: 4 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>WDR: 120 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Tecnología: ColorVu 3.0<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Iluminación mínima: Ultra baja con f/1.0<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Dual Light: IR + luz blanca 50 m (164 ft)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Tipo: Bala para exterior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Protección: IP67<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Alimentación: PoE (IEEE 802.3af)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Audio: Micrófono integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Almacenamiento: Ranura Micro SD</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Inteligencia y Análisis</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Detección: Motion Detection 3.0<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Clasificación: Humanos y vehículos (AcuSense Lite)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Filtrado: Reducción de falsas alarmas</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	ColorVu 3.0 con lente f/1.0 para color 24/7 en oscuridad total
Característica 2	Detección inteligente de humanos y vehículos con AcuSense Lite
Característica 3	Micrófono integrado para captura de audio ambiental
Característica 4	WDR 120 dB para escenas con contraluces extremos
Característica 5	Alimentación PoE para reducir cableado de instalación
Característica 6	Ranura Micro SD para almacenamiento local de respaldo