



Cámara Bala IP / 4 Megapixel / Dual Light 50 m (164 ft) / Lente Motorizado 2.8-12 mm / Audio Bidireccional / IP67 / PoE / WDR 120 dB

SKU: DS-2CD1643G2-LIZSU/SL Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$3,146.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara de red tipo bala con resolución 4 megapixel (2560 x 1440) y compresión H.265+/H.265 para optimización de ancho de banda y almacenamiento. Equipada con iluminación dual IR y luz blanca con alcance de 50 m (164 ft) cada una, lente varifocal motorizado de 2.8 a 12 mm con ángulo de apertura de 114.7° a 33.5°, y WDR de 120 dB para compensación de contraluces extremos. Incorpora tecnología AcuSense Lite con filtrado de humanos y vehículos, audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados, funciones de disuasión activa mediante luz intermitente y alerta de audio, protección IP67 para exterior, alimentación PoE y ranura Micro SD hasta 512 GB. Incluye entradas y salidas de alarma y audio para integración con sistemas periféricos, y compatibilidad con plataforma Hik-Connect para monitoreo remoto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución máxima: 4 megapixel (2560 x 1440)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Iluminación mínima color: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>WDR 120 dB / 3D DNR / BLC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Iluminación mínima B/N: 0 lux con IR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Distancia focal: 2.8 a 12 mm (ángulo 114.7° a 33.5°)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Distancia IR: 50 m (164 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Distancia luz blanca: 50 m (164 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Microfono y altavoz integrados (audio de 2 vías)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Luz intermitente y alerta de audio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección: IP67<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación PoE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Ranura Micro SD hasta 512 GB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con Hik-Connect<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Puerto de red: 1 (10/100 Mbps)<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>Resolución: 4 MP (2560x1440)<li style='padding: 5px 0;'>Compresión: H.265+/H.265/H.264+/H.264<li style='padding: 5px 0;'>WDR: 120 dB<li style='padding: 5px 0;'>3D DNR / BLC<li style='padding: 5px 0;'>Día/noche real con filtro ICR<li style='padding: 5px 0;'>Iluminación mínima color: 0.005 lux @ F1.6, AGC ON<li style='padding: 5px 0;'>Iluminación mínima B/N: 0 lux con IR</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>Lente: 2.8-12 mm motorizado<li style='padding: 5px 0;'>Ángulo: 114.7° - 33.5°<li style='padding: 5px 0;'>IR: 50 m (164 ft)<li style='padding: 5px 0;'>Luz blanca: 50 m (164 ft)<li style='padding: 5px 0;'>Protección: IP67<li style='padding: 5px 0;'>Alimentación: PoE<li style='padding: 5px 0;'>Puerto red: 1 (10/100 Mbps)<li style='padding: 5px 0;'>Ranura Micro SD: hasta 512 GB</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Entradas / Salidas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>Entradas de alarma: 1<li style='padding: 5px 0;'>Salidas de alarma: 1<li style='padding: 5px 0;'>Entradas de audio: 1<li style='padding: 5px 0;'>Salidas de audio: 1<li style='padding: 5px 0;'>Micrófono integrado<li style='padding: 5px 0;'>Altavoz integrado<li style='padding: 5px 0;'>Luz intermitente<li style='padding: 5px 0;'>Alerta de audio</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Filtro inteligente AcuSense Lite para humanos y vehículos
Característica 2	Luz intermitente y alerta de audio integrados disuasión activa
Característica 3	Visión a color desde 0.005 lux para escenarios de muy baja iluminación
Característica 4	Ranura Micro SD hasta 512 GB para almacenamiento local redundante
Característica 5	Entradas y salidas de alarma y audio para integración con sistemas externos
Característica 6	Compatible con Hik-Connect para gestión remota centralizada