

Cámara Bala IP / 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / Dual Light 30 m (98.4 ft) / IP66 / IK10 / PoE / Micrófono

SKU: HC25CB4R1-V Marca: HONEYWELL Categoría: Bala

Garantía: 3 años

$3,093.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cámara bala IP de la serie 25 con resolución de 4 megapíxeles, orientada a proyectos de vigilancia perimetral y comercial en exteriores. Equipa sensor CMOS de 1/3' que entrega video 2560×1440 a 30 fps, respaldado por WDR de 90 dB, BLC, HLC y LDC para escenas de alto contraste. Su sistema de iluminación dual combina IR inteligente hasta 30 m (98.4 ft) y luz cálida hasta 15 m (49.2 ft) para mantener la captura a color en condiciones nocturnas. Integra micrófono para audio en sitio, ranura microSD de hasta 1 TB para respaldo local y analíticas de video con SMD embebidas. La carcasa metálica con protección IP66 e IK10, junto con un rango térmico de -25°C a 55°C, asegura operatividad continua en entornos adversos; su montura con ajuste de eje 3D permite orientar el campo visual con precisión durante la instalación.

Características Generales
Serie 25, diseño bala IP con ajuste de eje 3D (pan 0°~360°, tilt 0°~90°, rotación 0°~360°)
Sensor CMOS 1/3', resolución 4 MP (2560 × 1440) a 30 fps
Lente fijo 2.8 mm, F1.6, ángulo de visión 96° H × 53° V
Iluminación dual: IR inteligente hasta 30 m (98.4 ft) + luz cálida hasta 15 m (49.2 ft)
WDR 90 dB con BLC, HLC y LDC
Micrófono integrado y ranura microSD hasta 1 TB
Analíticas de video embebidas con SMD para vigilancia perimetral y comercial
Carcasa metálica IP66 e IK10, operación de -25°C a 55°C
Alimentación PoE, cumplimiento NDAA

Desempeño de Video y Audio
Sensor CMOS 1/3'
Resolución: 4 MP (2560 × 1440) @ 30 fps
WDR: 90 dB
Funciones de imagen: BLC, HLC, LDC
Audio: Micrófono integrado
Almacenamiento: MicroSD hasta 1 TB
Analíticas: Video embebidas con SMD

Óptica e Iluminación
Tipo de lente: Fijo 2.8 mm
Apertura: F1.6
Ángulo de visión: 96° H × 53° V
IR inteligente: Hasta 30 m (98.4 ft)
Luz cálida: Hasta 15 m (49.2 ft)
Ajuste mecánico: Eje 3D (pan 0°~360°, tilt 0°~90°, rotación 0°~360°)

Físicas, Eléctricas y Certificaciones
Protección: IP66 e IK10
Material de carcasa: Metálica
Temperatura de operación: -25°C a 55°C
Alimentación: PoE
Conformidad: NDAA

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Color nocturno real mediante IR y luz cálida integrada**
Característica 2	**WDR 90 dB, BLC, HLC y LDC para alto contraste**
Característica 3	**Micrófono integrado para audio sincronizado con el video**
Característica 4	**Respaldo local con ranura microSD de hasta 1 TB**
Característica 5	**Carcasa IP66 e IK10 con operación de -25°C a 55°C**
Característica 6	**Analíticas de video embebidas para detección perimetral avanzada**