



Cámara Bala IP / 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / IR EXIR 80 m (262.5 ft) / Analíticos IA 70 m (229.7 ft) / WDR 120 dB / IP67 / IK10 / Audio Bidireccional

SKU: IDS-2CD5T47G2V-XS(2.8MM) Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$8,507.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara de red tipo bala de 4 megapíxeles diseñada para aplicaciones de videovigilancia profesional que demandan análisis de video avanzado y alta fidelidad de imagen. Incorpora un lente fijo de 2.8 mm con apertura F1.0 que maximiza la captación de luz, complementado con la tecnología DarkFighter 2.0 para rendimiento óptimo en escenarios de mínima iluminación. Su sistema de iluminación dual combina infrarrojo EXIR y luz blanca para alcance de hasta 80 m (262.5 ft), mientras que el WDR de 120 dB garantiza exposición balanceada en condiciones de contraluz severas. La plataforma DeepinView habilita algoritmos de aprendizaje profundo para detección y clasificación de objetos, incluyendo protección perimetral inteligente con alcance efectivo de hasta 70 m (229.7 ft). Integra micrófono y bocina para comunicación bidireccional, y soporta compresión H.265+ junto con Guanlan encoding para optimización de recursos de red y almacenamiento. Su construcción con certificaciones IP67 e IK10 asegura resistencia a polvo, inmersión temporal y impactos mecánicos, facilitando su despliegue en entornos exteriores críticos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución de video: 4 MP (2688 x 1520)Lente fijo: 2.8 mm, apertura F1.0Tecnología DarkFighter 2.0 para baja iluminaciónIluminación dual: IR EXIR y luz blanca hasta 80 m (262.5 ft)WDR real de 120 dBCompresión de video: H.265+ y Guanlan encodingAudio bidireccional: micrófono y bocina integradosAnalíticos de aprendizaje profundo (DeepinView)Protección perimetral inteligente hasta 70 m (229.7 ft)Protección: IP67 e IK10</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución: 4 MP (2688 x 1520)Lente: 2.8 mm fijo, F1.0Visión nocturna: IR EXIR y luz blanca hasta 80 m (262.5 ft)WDR: 120 dBTecnología DarkFighter 2.0Analíticos de aprendizaje profundoProtección perimetral IA hasta 70 m (229.7 ft)Compresión: H.265+, Guanlan encoding</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de cámara: Bala IPProtección ambiental: IP67Resistencia a impactos: IK10Audio: micrófono y bocina integrados</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cámara bala IP IDS2CD5T47G2VXS(2.8MM)Plantilla de instalaciónTornilleríaManual de usuario</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	DarkFighter 2.0 para visión en condiciones de extrema baja iluminación
Característica 2	Doble iluminación IR y luz blanca con alcance de 80 m (262.5 ft)
Característica 3	Analíticos de aprendizaje profundo con protección perimetral hasta 70 m (229.7 ft)
Característica 4	WDR real de 120 dB para escenas con alto contraste y contraluz
Característica 5	Audio bidireccional con micrófono y bocina integrados
Característica 6	Compresión H.265+ y Guanlan para reducir ancho de banda y almacenamiento