



Cámara Bala IP / 4 Megapixel / Lente Mot. 2.8 a 12 mm / Dual Light 60 m (196.9 ft) / ColorVu 3.0 / WDR 130 dB / IP67 NEMA 4X

SKU: DS-2CD2647G3-LIZSY Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$7,454.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara de red tipo bala de 4 megapíxeles diseñada para videovigilancia profesional en exteriores. Integra tecnología ColorVu 3.0 con iluminación dual de infrarrojo y luz blanca hasta 60 m (196.9 ft), garantizando imagen a color las 24 horas. Incorpora lente varifocal motorizado de 2.8 a 12 mm con ajuste remoto de enfoque y zoom, facilitando la configuración sin intervención física en sitio. El procesamiento WDR de 130 dB con inteligencia artificial optimiza la exposición en escenas de alto contraste, mientras que la detección inteligente AcuSense 3.0 clasifica humanos y vehículos para minimizar alertas por falsos positivos. Su carcasa metálica cumple con grado de protección IP67 y certificación NEMA 4X, resistiendo condiciones ambientales severas en aplicaciones industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución máxima: 4 Megapixel (2688 x 1520) a 30 fps<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Iluminación mínima: 0.0005 lux @ (F1.0, AGC ON)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Lente varifocal motorizado: 2.8 a 12 mm (ángulo de apertura 112.3° a 41.2°)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>IR EXIR hasta 60 m (196.9 ft) y luz blanca hasta 60 m (196.9 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>WDR 130 dB con IA para alto rango dinámico<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detección inteligente: movimiento, cruce de línea, intrusión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Reducción de ruido 3D LUT y corrección de color<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con plataforma Hik-Connect P2P<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>No soporta audio de 2 vías<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carcasa metálica con grado IP67 y NEMA 4X</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Resolución: 4 MP (2688 x 1520)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Velocidad: 30 fps<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Iluminación mínima: 0.0005 lux @ (F1.0, AGC ON)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Lente: 2.8 a 12 mm motorizado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Ángulo de apertura: 112.3° a 41.2°<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>IR EXIR: 60 m (196.9 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Luz blanca: 60 m (196.9 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>WDR: 130 dB<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Detección: movimiento, cruce de línea, intrusión<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Físicas y Eléctricas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tipo de carcasa: Metal<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Grado de protección: IP67<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Certificación: NEMA 4X<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Temperatura de operación: [dato no especificado en fuente]</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Cámara DS-2CD2647G3-LIZSY<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Kit de montaje estándar<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Accesorios opcionales: montaje para poste DS-1275ZJ-SUS, montaje de esquina DS-1276ZJ-SUS, caja de conexiones DS-1260ZJ</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	ColorVu 3.0 con iluminación blanca para imagen a color 24/7
Característica 2	AcuSeek con seguimiento automático de objetivos
Característica 3	Iluminación mínima 0.0005 lux para escenarios de extrema oscuridad
Característica 4	Carcasa metálica NEMA 4X para ambientes industriales severos
Característica 5	Análisis de video con IA: intrusión, cruce de línea y detección de movimiento
Característica 6	Microfono integrado para captura de audio ambiental