



Cámara Bala IP / 4 Megapixel / Lente Motorizado 2.8-12 mm / Dual Light 50 m (164 ft) / WDR 120 dB / PoE / IP67

SKU: DS-2CD1643G2-LI25U    Marca: HIKVISION    Categoría: Bala

\$3,030.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara de red tipo bala de 4 megapíxeles diseñada para aplicaciones de videovigilancia exterior en entornos profesionales. Incorpora lente motorizado de 2.8 a 12 mm que permite ajuste remoto del ángulo de visión entre 114.3° y 34°, adaptándose a distintas escenarios de cobertura. El sistema de iluminación dual combina LED infrarrojo y luz blanca con alcance de 50 m (164 ft) cada uno, facilitando la captura de imagen en color durante condiciones de oscuridad total. La tecnología AcuSense Lite reduce alarmas falsas mediante clasificación de objetos en categorías humanos y vehículos, optimizando la respuesta operativa del centro de monitoreo. El WDR de 120 dB compensa escenas con contraluces extremos, mientras que la compatibilidad con PoE simplifica la infraestructura de cableado en despliegues a gran escala.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución máxima: 4 Megapixel (2560 x 1440)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Iluminación mínima color: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Iluminación mínima B/N: 0 lux con IR</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Día/noche real con filtro ICR</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Distancia focal: 2.8 a 12 mm (ángulo de apertura 114.3° a 34°)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Distancia IR: 50 m (164 ft)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Distancia luz blanca: 50 m (164 ft)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Micrófono integrado</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>WDR 120 dB / 3D DNR / BLC</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Entrada de audio: 1 / Salida de audio: 1</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Puerto de red: 1 (10/100 Mbps / PoE 802.3af)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte Micro SD hasta 512 GB</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Imagen</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong>Resolución:</strong> 4 MP (2560 x 1440)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong>Día/noche:</strong> Real con filtro ICR</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong>Lente:</strong> Motorizado 2.8-12 mm, 114.3°-34°</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong>Iluminación mín. color:</strong> 0.005 lux @ F1.6, AGC ON</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong>Iluminación mín. B/N:</strong> 0 lux con IR</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong>WDR:</strong> 120 dB</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong>DNR:</strong> 3D DNR</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong>BLC:</strong> Sí</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Iluminación y Protección</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong>IR:</strong> 50 m (164 ft)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong>Luz blanca:</strong> 50 m (164 ft)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong>Protección:</strong> IP67</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong>Compresión:</strong> H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong>Red:</strong> 10/100 Mbps, PoE 802.3af</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong>Almacenamiento:</strong> Micro SD hasta 512 GB</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Audio, Alarmas e Integración</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong>Micrófono:</strong> Integrado</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong>Entrada audio:</strong> 1</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong>Salida audio:</strong> 1</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong>Entrada alarma:</strong> 1</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong>Salida alarma:</strong> 1</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong>Análisis inteligente:</strong> AcuSense Lite (humanos y vehículos)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong>Plataforma:</strong> Hik-Connect</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | AcuSense Lite con detección de humanos y vehículos                       |
| Característica 2 | Iluminación mínima color 0.005 lux para escenas de baja luz              |
| Característica 3 | Micrófono integrado para captura de audio ambiental                      |
| Característica 4 | Ranura Micro SD con capacidad hasta 512 GB                               |
| Característica 5 | Entradas y salidas de alarmas para integración con sistemas de seguridad |
| Característica 6 | Compresión H.265+ para reducción de ancho de banda y almacenamiento      |