



Cámara Bala IP / 4 Megapixel / Lente Motorizado 2.8-12 mm / Dual Light 60 m (196.9 ft) / WDR 120 dB / IP67 / IK10 / PoE+ / Audio Bidireccional

SKU: DS-2CD2643G2-LIZS2U Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$4,571.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Cámara de red tipo bala de 4 megapixel con lente motorizado varifocal de 2.8 a 12 mm, diseñada para aplicaciones de videovigilancia exterior profesional. Integra tecnología AcuSense para clasificación precisa de humanos y vehículos, reduciendo significativamente las alertas por falsos positivos. Equipada con sistema Smart Hybrid Light que combina iluminación infrarroja y luz blanca con alcance de 60 m (196.9 ft), adaptándose automáticamente a las condiciones ambientales. Incorpora arreglo de micrófono doble para captura de audio de alta calidad, entradas y salidas de alarma y audio para integración con sistemas de seguridad perimetral. Carcasa metálica con grado de protección IP67 contra polvo y agua, y resistencia al impacto IK10, garantizando operación continua en entornos industriales y de alto riesgo.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Resolución máxima: 4 Megapixel (2688 x 1520)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Iluminación mínima: Color 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON), B/N: 0 lux con IR<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Modo día/noche: Filtro ICR<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Distancia focal: 2.8 - 12 mm (ángulo horizontal 102.4° a 31.2°)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Funciones de imagen: WDR 120 dB / ROI / 3D DNR / BLC / HLC<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Funciones avanzadas: Clasificación de humanos y vehículos / Intrusión de área / Cruce de línea<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Plataforma compatible: Hik-Connect P2P<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Entradas de alarma: 1<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Salidas de alarma: 1 (máx. 24 VDC / 24 VAC, 1 A)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Entradas de audio: 1<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Salidas de audio: 1<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Micrófono integrado: Arreglo de micrófono doble para mejor cobertura<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Almacenamiento: Micro SD<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Conectividad: PoE+ / ONVIF<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Material de carcasa: Metal</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resolución: 4 MP (2688 x 1520)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Iluminación mínima color: 0.005 lux @ F1.6, AGC ON<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">3D DNR / ROI / BLC / HLC<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Filtro ICR día/noche<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">AcuSense: Clasificación humanos y vehículos<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Detección: Intrusión de área / Cruce de línea<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alcance iluminación: 60 m (196.9 ft)</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tipo: Cámara bala IP metálica<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Protección: IP67 / IK10<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Lente: Motorizado 2.8 - 12 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Ángulo horizontal: 102.4° a 31.2°<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alimentación: PoE+<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Entrada alarma: 1<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Salida alarma: 1 (máx. 24 VDC / 24 VAC, 1 A)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Entrada audio: 1<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Salida audio: 1<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Micrófono: Arreglo doble integrado<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Ranura Micro SD<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Compatible ONVIF</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cámara DS-2CD2643G2-LIZS2U<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Soporte de montaje<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Kit de tornillería<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Gula de instalación<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Llave hexagonal</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Clasificación de humanos y vehículos con AcuSense para reducir falsas alarmas
Característica 2	Arreglo de micrófono doble integrado para captura de audio ambiental
Característica 3	Lente motorizado remoto 2.8-12 mm con ángulo horizontal 102.4° a 31.2°
Característica 4	Smart Hybrid Light con IR y luz blanca ajustable hasta 60 m (196.9 ft)
Característica 5	WDR 120 dB para compensación de contraste en condiciones extremas
Característica 6	Carcasa metálica IP67 e IK10 para entornos exteriores hostiles