



Cámara Bala IP / 4 Megapixel / Lente Motorizado 2.8 a 12 mm / Anticorrosión SUS304 / Antiexplosión ATEX-IECEX / IR 50 m (164 ft) / WDR 120 dB / IP68 / PoE

SKU: DS-2XE6445G0-IZS/304 Marca: HIKVISION Categoría: Ambientes Salinos (Anticorrosión)

\$26,484.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara de red tipo bala diseñada para operación en entornos industriales severos y zonas clasificadas con riesgo de explosión. Integra sensor de 4 megapíxeles con resolución 2560 x 1440, lente varifocal motorizado de 2.8 a 12 mm para ajuste remoto del campo de visión, y visión nocturna por infrarrojo hasta 50 m (164 ft) en condiciones de cero lux. La carcasa de acero inoxidable SUS304 con certificaciones anticorrosión WF-2, NEMA 4X y C5-M, sumada a la protección IP68 e IK08, garantiza resistencia prolongada en ambientes marinos, químicos o con alta exposición a corrosión. La certificación ATEX e IECEX habilita su instalación en áreas peligrosas con atmósferas explosivas. El procesamiento de imagen incluye WDR real de 120 dB, 3D-DNR y defog para mantener claridad en condiciones de iluminación adversa o presencia de neblina.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resolución máxima: 4 Megapixel (2560 x 1440)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Main stream 60 Hz: 24 fps (2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720, 528 x 384)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sub stream 60 Hz: 24 fps (704 x 480, 640 x 480, 352 x 240, 320 x 240)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tercer stream 60 Hz: 1 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 480, 352 x 240)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Bit rate de video: 32 kbps a 16 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• WDR real 120 dB / 3D-DNR / Defog<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• ONVIF compatible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ranura Micro SD para almacenamiento local<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Iluminación mínima: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux con IR; 0.028 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux con IR</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lente motorizado: 2.8 a 12 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Visión nocturna IR: 50 m (164 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>WDR real: 120 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>3D-DNR y defog integrados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Apertura: F2.0</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -30°C a 60°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Humedad: 95% sin condensación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 100 a 240 VCA / PoE 802.3af<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo máximo: 12 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP68 / IK08<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Anticorrosión: WF-2 / NEMA 4X / C5-M<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Antiexplosión: ATEX / IECEX<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 1.68 kg</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cámara bala IP DS-2XE6445G0-IZS/304<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>SopORTE de montaje<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Kit de tornillería<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Llave Allen<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Guía de instalación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Advertencia de seguridad ATEX/IECEX</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carcasa anticorrosión SUS304 certificada WF-2/NEMA 4X/C5-M para ambientes agresivos
Característica 2	Certificación antiexplosión ATEX e IECEX para zonas peligrosas
Característica 3	WDR real 120 dB con 3D-DNR y defog para contraste extremo
Característica 4	Operación en -30°C a 60°C con humedad hasta 95% sin condensación
Característica 5	Triple stream independiente con H.265+ para optimización de ancho de banda
Característica 6	Alimentación dual 100-240 VCA o PoE 802.3af para flexibilidad de instalación

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 02:05