



Camara Bala IP 4K con IA / Lente Motorizado 4.5 a 10mm / P-Iris / WDR 120dB / H.265 / RanuraSD / Protección IP67 IK10 NEMA4X

SKU: PNO-A9081R Marca: Hanwha Techwin Wisenet Categoría: Bala

\$32,362.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cámara de red tipo bala diseñada para aplicaciones de videovigilancia profesional en exteriores exigentes. Integra sensor de 8 megapíxeles (4K) con formato 1/1.8 pulgadas que proporciona alta sensibilidad en condiciones de iluminación reducida. El lente motorizado de 4.5 a 10mm con control P-Iris permite ajuste remoto del enfoque y apertura, optimizando la profundidad de campo y la calidad de imagen en distancias variables. La arquitectura de compresión H.265 combinada con Wisestream II reduce significativamente los requerimientos de ancho de banda y almacenamiento. Los algoritmos de inteligencia artificial basados en deep learning habilitan la clasificación precisa de objetos, diferenciando personas, vehículos y matrículas mientras filtran eventos irrelevantes generados por condiciones ambientales como vegetación en movimiento, sombras o fauna.

Características Generales

- Resolución 4K (8MP) con sensor 1/1.8"
- Lente motorizado 4.5-10mm con P-Iris
- WDR 120dB para escenas de alto contraste
- Compresión H.265 y Wisestream II
- Doble ranura MicroSD hasta 512GB
- Detección IA: personas, vehículos, matrículas con atributos
- Protección IP67, IK10, NEMA4X

Desempeño

Resolución: 4K (8 megapíxeles)
Sensor: 1/1.8 pulgadas
Lente: Motorizado 4.5-10mm
Control de apertura: P-Iris
WDR: 120dB
Compresión: H.265, Wisestream II
Almacenamiento local: Doble ranura MicroSD hasta 512GB

Análisis de video: IA con deep learning (personas, vehículos, matrículas, atributos)
Físicas y Eléctricas
Tipo de cámara: Bala IP
Protección ambiental: IP67
Resistencia al impacto: IK10
Clasificación NEMA: NEMA4X
Contenido del Paquete: Cámara de red PNOA9081R
Accesorios de montaje

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265 y Wisestream II reduce almacenamiento hasta 99%
Característica 2	Detección IA de personas, vehículos y matrículas con atributos
Característica 3	Sensor 1/1.8 pulgadas para captura de imagen superior en baja luz
Característica 4	P-Iris para control automático de apertura con enfoque preciso
Característica 5	Doble ranura MicroSD hasta 512GB para redundancia local
Característica 6	Construcción IP67, IK10 y NEMA4X para ambientes industriales extremos