



Cámara Bala IP / 5 Megapixel / Lente Fijo 2.8 mm / WDR 120 dB / IR 50 m (164 ft) / IP66/IP67/IK10 / PoE

SKU: HC35WB5R3 Marca: HONEYWELL Categoría: Bala

\$5,826.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara bala IP de la serie 35 con sensor CMOS 1/2.8" y resolución de 5 megapíxeles (2592 x 1944 px) a 30 fps, diseñada para entornos exteriores exigentes. Incorpora lente gran angular fijo de 2.8 mm con apertura F2.0, ofreciendo un campo de visión de 88° horizontal y 65° vertical que permite cubrir amplias zonas con definición superior. Su sistema de IR inteligente con 4 luces infrarrojas proporciona alcance de hasta 50 m (164 ft) en condiciones de oscuridad total. La cámara cuenta con WDR real de 120 dB, compensación BLC/HLC y reducción de ruido digital 2D/3D para garantizar imagen clara en escenas de alto contraste. Soporta compresión H.265 HEVC, H.264 y MJPEG con hasta tres flujos de video simultáneos, optimizando el uso de ancho de banda y almacenamiento. La carcasa de aluminio fundido con certificación IP67 e IK10 asegura resistencia a polvo, agua e impactos en instalaciones críticas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensor CMOS 1/2.8" con resolución 2592 x 1944 px (5 MP) a 30 fpsLente fijo 2.8 mm, iris F2.0, ángulo de visión 88° H x 65° VIR inteligente con alcance hasta 50 m (164 ft) mediante 4 LEDs infrarrojosIluminación mínima: 0.007 lux a color, 0 lux con IR activoWDR real 120 dB con compensación BLC/HLC y reducción de ruido 2D/3DCompresión H.265 HEVC, H.264 y MJPEG con hasta 3 flujos de videoAudio bidireccional integradoAnálíticas avanzadas de videoGrado de protección IP66, IP67 e IK10Alimentación PoE (IEEE 802.3af)Cumplimiento NDAA</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Imagen</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución: 5 MP (2592 x 1944 px)Velocidad máxima: 30 fpsLente: 2.8 mm fijo, F2.0Campo visual: 88° H x 65° VIluminación mínima: 0.007 lux color / 0 lux IRIR inteligente: 4 LEDs, 50 m (164 ft)WDR: 120 dB realCompensación: BLC, HLCReducción de ruido: 2D/3D</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Video y Red</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compresión: H.265 HEVC, H.264, MJPEGFlujos de video: hasta 3 simultáneosAudio: bidireccionalAnálíticas: avanzadas integradasAlimentación: PoECumplimiento: NDAA</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Protección</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Construcción: aluminio fundidoProtección: IP66, IP67, IK10Tipo: bala para exterior</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor CMOS 1/2.8" con resolución 2592 x 1944 a 30 fps
Característica 2	WDR real 120 dB con compensación BLC/HLC y reducción 2D/3D
Característica 3	Iluminación mínima 0.007 lux color y 0 lux con IR activo
Característica 4	Triple flujo de video con compresión H.265, H.264 y MJPEG
Característica 5	Carcasa de aluminio fundido con protección IP67 e IK10
Característica 6	Audio bidireccional y analíticas avanzadas integradas