



Cámara Bala IP / 6 Megapixel / Dual Light 80 m (262.5 ft) / WDR 120 dB / AcuSense / PoE / IP67

SKU: DS-2CD2T63G2-4LI2U Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$3,203.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara de red tipo bala de 6 megapixel diseñada para videovigilancia profesional en exteriores. Integra tecnología Dual Light con iluminación IR EXIR y luz blanca de 80 m (262.5 ft) para mantener imagen a color en condiciones de oscuridad total. Incluye detección inteligente AcuSense con clasificación de humanos y vehículos, reduciendo falsas alarmas por elementos no relevantes. Equipada con WDR de 120 dB para escenas de alto contraste de luz, doble micrófono integrado para captura de audio mejorada, y soporte de almacenamiento local mediante tarjeta Micro SD de hasta 512 GB. Cumple con grado de protección IP67 para resistencia a polvo y agua, y soporta alimentación PoE para simplificar la instalación de infraestructura de red.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resolución máxima: 6 MP (3200 x 1800)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Lente fijo: 4 mm, ángulo horizontal 78°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Iluminación mínima: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• IR EXIR 80 m (262.5 ft) + luz blanca 80 m (262.5 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• WDR 120 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Detección inteligente AcuSense (humanos y vehículos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Detección de movimiento, cruce de línea, intrusión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Doble micrófono integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporte Micro SD hasta 512 GB (no incluida)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación PoE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Grado de protección IP67<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con plataforma Hik-Connect P2P</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Desempeño</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Resolución: 6 MP (3200 x 1800)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Lente: 4 mm fijo, 78° H</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Iluminación mínima: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>IR EXIR: 80 m (262.5 ft)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Luz blanca: 80 m (262.5 ft)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>WDR: 120 dB</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Detección inteligente: AcuSense (humanos/vehículos)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Audio: Doble micrófono integrado</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Almacenamiento: Micro SD hasta 512 GB</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 14px;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Material: Metal</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Protección: IP67</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Alimentación: PoE</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Entradas de alarma: N/A</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Salidas de alarma: N/A</p></div></div><div style='margin-top: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>• Cámara bala IP DS-2CD2T63G2-4LI2U</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>• Accesorios de montaje</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.7; font-size: 14px;'>Nota: Tarjeta Micro SD no incluida</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente AcuSense para humanos y vehículos
Característica 2	Doble micrófono integrado para captura de audio amplia
Característica 3	Visión a color 24/7 con luz blanca de 80 m (262.5 ft)
Característica 4	Memoria Micro SD hasta 512 GB para respaldo local
Característica 5	Iluminación mínima 0.005 lux @ f1.6 para escenas de baja luz
Característica 6	Lente fijo 4 mm con ángulo horizontal de 78°