



Cámara Bala IP / 8 Megapixel (4K) / Dual Light 50 m (164 ft) / Lente 4 mm / Ángulo 90° / AcuSense Lite / IP67 / PoE / Micrófono Integrado

SKU: DS-2CD1T83G2-LIU(F) Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$2,699.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara de red tipo bala diseñada para aplicaciones de videovigilancia profesional en exteriores. Integra sensor de 8 megapíxeles con resolución 4K (3840 x 2160) que captura detalle fino en amplias áreas de cobertura. Su sistema de iluminación dual combina LED infrarrojo y luz blanca para visión nocturna a distancia, con alcance efectivo de 50 metros en ambos modos. La tecnología AcuSense Lite filtra alarmas mediante clasificación de personas y vehículos, reduciendo eventos falsos en escenarios complejos. Incluye micrófono integrado para grabación de audio sincronizado con el video. Soporta compresión H.265+ para minimizar requerimientos de ancho de banda y almacenamiento sin degradar calidad visual. Compatible con alimentación PoE 802.3af o 12 VCC, facilitando su despliegue en infraestructuras diversas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución máxima: 8 megapíxeles (3840 x 2160) a 15 fps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Lente fija 4 mm con ángulo de visión horizontal de 90°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Iluminación mínima color: 0.01 lux @ (F2.0, AGC ON)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>IR y luz blanca con alcance hasta 50 m (164 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Micrófono integrado para audio y video sincronizado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Detección AcuSense Lite: clasificación de personas y vehículos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Ranura Micro SD hasta 512 GB (tarjeta no incluida)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección exterior IP67</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Video</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución principal: 8 MP (3840 x 2160)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Main stream: 15 fps (3200 x 1800, 2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sub stream: 15 fps (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lente: 4 mm, ángulo de visión 90°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Iluminación mínima color: 0.01 lux @ (F2.0, AGC ON)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance IR: 50 m (164 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance luz blanca: 50 m (164 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style='padding: 6px 0;'>Audio: Micrófono integrado</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 12 VCC / PoE 802.3af<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo: 7.5 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -30°C a 60°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Humedad de operación: 95% máximo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP67<li style='padding: 6px 0;'>Uso: Exterior<li style='padding: 6px 0;'>Dimensiones: 83.7 x 80.7 x 205.6 mm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cámara de red DS-2CD1T83G2-LI(U)(F)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soporte de montaje<li style='padding: 6px 0;'>Kit de tornillería</div></div><div style='padding: 0 0 0 20px;'>Nota: Tarjeta Micro SD no incluida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente de personas y vehículos con AcuSense Lite
Característica 2	Audio y video sincronizado con micrófono integrado
Característica 3	Compresión H.265+ para optimización de ancho de banda
Característica 4	Almacenamiento local hasta 512 GB en Micro SD
Característica 5	Operación extrema de -30°C a 60°C con protección IP67
Característica 6	Alimentación flexible 12 VCC o PoE 802.3af