



Cámara Bala IP / 8 Megapixel (4K) / Lente 2.8 mm / Dual Light 40 m (131.2 ft) / WDR 120 dB / PoE / IP67 / Micro SD 512 GB

SKU: DS-2CD2083G2-LI2U Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$3,253.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cámara de red tipo bala con resolución 8 megapixel (3840 x 2160) para captura de video en ultra alta definición 4K. Equipada con lente fijo de 2.8 mm que proporciona un ángulo de apertura de 108°, permitiendo cobertura amplia del área de vigilancia. Incorpora sistema de iluminación dual con IR EXIR y luz blanca de 40 m (131.2 ft) cada uno, adaptable según las condiciones de iluminación del entorno. La tecnología AcuSense habilita detección y clasificación de humanos y vehículos, optimizando la precisión de alertas y reduciendo eventos falsos. El WDR de 120 dB compensa escenas con contraluces extremos, preservando detalle en zonas oscuras y sobreexpuestas simultáneamente. Construcción metálica con grado de protección IP67 para instalación en exteriores bajo condiciones climáticas adversas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Resolución máxima: 8 megapixel (3840 x 2160)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Iluminación mínima: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Lente fijo: 2.8 mm, ángulo de apertura 108°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>IR EXIR: 40 m (131.2 ft) para visión nocturna<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Luz blanca: 40 m (131.2 ft) para iluminación de sitio y video a color<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>WDR 120 dB, ROI, 3D DNR, BLC, HLC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Detección de rostros, cruce de línea, intrusión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatible con plataforma Hik-Connect P2P<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Micrófono integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Soporte Micro SD hasta 512 GB (no incluida)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Puerto de red: 1 x RJ45 (10/100 Mbps, PoE 802.3af)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Entradas de alarma: N/A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Salidas de alarma: N/A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Entradas de audio: N/A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Salidas de audio: N/A<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Temperatura de operación: -30°C a 60°C (-22°F a 140°F)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Video</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 0.2;*>Resolución: 8 MP (3840 x 2160)<li style='padding: 0.2;*>Lente: 2.8 mm fijo, 108°<li style='padding: 0.2;*>Iluminación mínima: 0.005 lux<li style='padding: 0.2;*>IR EXIR: 40 m (131.2 ft)<li style='padding: 0.2;*>Luz blanca: 40 m (131.2 ft)<li style='padding: 0.2;*>WDR: 120 dB<li style='padding: 0.2;*>Funciones: ROI, 3D DNR, BLC, HLC</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 0.2;*>Protección: IP67<li style='padding: 0.2;*>Temperatura: -30°C a 60°C (-22°F a 140°F)<li style='padding: 0.2;*>Red: 1 x RJ45 (10/100 Mbps)<li style='padding: 0.2;*>PoE: 802.3af<li style='padding: 0.2;*>Almacenamiento: Micro SD hasta 512 GB</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 0.2;*>Tornillos de montaje<li style='padding: 0.2;*>Plantilla de perforación<li style='padding: 0.2;*>Llave Allen<li style='padding: 0.2;*>Tapón impermeable<li style='padding: 0.2;*>Manual de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente AcuSense de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas
Característica 2	Doble iluminación IR EXIR y luz blanca para visión nocturna a color o monocromática
Característica 3	Micrófono integrado para captura de audio ambiental sin cableado adicional
Característica 4	WDR 120 dB para escenas con contraluces extremos sin pérdida de detalle
Característica 5	Alimentación PoE 802.3af para instalación simplificada con un solo cable
Característica 6	Carcasa metálica IP67 para operación en exteriores de -30°C a 60°C (-22°F a 140°F)