



Cámara Bala IP / 8 Megapixel (4K) / Lente Motorizado 2.8-12 mm / Dual Light 60 m (196.9 ft) / AcuSense / WDR 120 dB / PoE 802.3at / IP67 / IK10

SKU: DS-2CD2683G2-LIZS2U Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$5,742.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cámara de red tipo bala de 8 megapíxeles (4K UHD) diseñada para aplicaciones de videovigilancia profesional en exteriores. Integra iluminación dual con IR Smart y luz blanca de alcance de 60 m (196.9 ft), permitiendo visión nocturna tanto en monocromo como a color según condiciones. El lente motorizado de 2.8-12 mm con ajuste remoto de ángulo (106.5° a 30.2°) facilita la configuración óptica sin intervención física en sitio de instalación. La tecnología AcuSense habilita clasificación precisa de humanos y vehículos, optimizando la detección de eventos relevantes y minimizando alertas por movimiento no deseado. Compatibilidad con PoE 802.3at simplifica la infraestructura de cableado, mientras que el almacenamiento MicroSD hasta 512 GB proporciona redundancia local de grabaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Resolución máxima: 8 Megapixel (3840 x 2160) a 25/30 fps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Iluminación mínima color: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Día/Noche real con filtro ICR mecánico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• WDR 120 dB / ROI / 3D DNR / BLC / HLC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• AcuSense: clasificación de humanos y vehículos, intrusión de área, cruce de línea<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Compatible Hik-Connect P2P para acceso remoto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Audio bidireccional con 2 micrófonos integrados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Alarma: 1 entrada / 1 salida (máx. 24 VDC, 1 A)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Almacenamiento: MicroSD hasta 512 GB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Protección: IP67 / IK10<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• PoE 802.3at / ONVIF conforme</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; padding: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Imagen</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 4px 0;*>• Sensor: 8 MP (3840 x 2160)<li style='padding: 4px 0;*>• Lente: 2.8-12 mm motorizado<li style='padding: 4px 0;*>• Ángulo: 106.5° - 30.2°<li style='padding: 4px 0;*>• IR Smart: 60 m (196.9 ft)<li style='padding: 4px 0;*>• Luz blanca: 60 m (196.9 ft)<li style='padding: 4px 0;*>• WDR: 120 dB<li style='padding: 4px 0;*>• Iluminación mínima: 0.005 lux color<li style='padding: 4px 0;*>• Día/Noche: ICR real</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 4px 0;*>• Alimentación: 12 VDC ± 25% / PoE 802.3at<li style='padding: 4px 0;*>• Consumo: 12 W máx. (luz blanca encendida)<li style='padding: 4px 0;*>• Protección: IP67 / IK10<li style='padding: 4px 0;*>• Material: metal + plástico<li style='padding: 4px 0;*>• Dimensiones: 87.7 x 386.3 x 91.4 mm<li style='padding: 4px 0;*>• Peso: aprox. 1.45 kg</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Interfaces y Red</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 4px 0;*>• Ethernet: 10/100 Mbps RJ45<li style='padding: 4px 0;*>• Audio: 2 entradas micrófono / 1 salida bocina<li style='padding: 4px 0;*>• Alarma: 1 entrada / 1 salida relé<li style='padding: 4px 0;*>• Almacenamiento: ranura MicroSD hasta 512 GB<li style='padding: 4px 0;*>• Protocolos: ONVIF, ISAPI, SDK<li style='padding: 4px 0;*>• Compresión: H.265+/H.265/H.264+/H.264</div></div><div style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cámara Bala IP DS-2CD2683G2-LIZS2U<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Plantilla de perforación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Kit de tornillería de montaje<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Guía de instalación rápida</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Clasificación inteligente de humanos y vehículos con AcuSense para reducir falsas alarmas
Característica 2	Iluminación dual con IR Smart y luz blanca hasta 60 m (196.9 ft) para visión nocturna a color
Característica 3	Lente motorizado remoto 2.8-12 mm con ángulo ajustable 106.5° a 30.2°
Característica 4	WDR 120 dB para captura clara en escenas con contraluz extremo
Característica 5	Almacenamiento local MicroSD hasta 512 GB con respaldo ante fallos de red
Característica 6	Entradas y salidas de alarma para integración con sistemas de seguridad perimetral

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 13:35