



Cámara Bala IP / 8 Megapixel UHD / Lente Motorizado 2.7-13.5 mm / IR 60 m (196.9 ft) / WDR 120 dB / IP66/IP67 / PoE

SKU: HC35WB8R2 Marca: HONEYWELL Categoría: Bala

\$12,758.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara bala IP de la serie 35 diseñada para videovigilancia profesional en exteriores. Integra sensor CMOS de 8 MP UHD con resolución 3840x2160 a 30 fps y compresión H.265, H.264 y MJPEG para optimizar el ancho de banda y almacenamiento. Su lente varifocal motorizado de 2.7-13.5 mm permite modificar el encuadre de forma remota, eliminando la necesidad de acceso físico para ajustes de enfoque o ángulo. La iluminación IR inteligente con alcance de 60 m (196.9 ft) y filtro ICR garantiza visión nocturna real. Incorpora WDR de 120 dB, BLC, HLC y reducción de ruido 3D DNR para escenas con iluminación desigual. Los analíticos de video embebidos incluyen conteo de personas, detección de merodeo, intrusión y movimiento inteligente. La carcasa de aluminio fundido con certificación IP66/IP67 asegura protección contra polvo y agua en condiciones adversas. Ofrece alimentación PoE 802.3af o 12 VCC, audio bidireccional y entrada/salida de alarma para integración completa en sistemas de seguridad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensor CMOS 8 MP UHD (3840x2160) a 30 fpsCompresión H.265, H.264 y MJPEGLente varifocal motorizado 2.7-13.5 mm, DC-iris F1.6-F3.3IR inteligente hasta 60 m (196.9 ft) con filtro ICRWDR 120 dB, BLC, HLC, 3D DNRAnalíticos embebidos: conteo de personas, merodeo, intrusión, detección inteligente de movimientoCarcasa de aluminio fundido, IP66/IP67Alimentación PoE 802.3af o 12 VCCAudio bidireccionalEntrada/salida de alarma</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Video</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>Resolución: 8 MP UHD (3840x2160)Frecuencia de cuadros: 30 fpsCompresión: H.265, H.264, MJPEGLente: 2.7-13.5 mm motorizadoApertura: F1.6-F3.3 (DC-iris)IR inteligente: 60 m (196.9 ft)Filtro ICR para día/noche realWDR: 120 dBBLC, HLC, 3D DNR</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas, Eléctricas y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>Formato: Bala IP para exteriorMaterial: Aluminio fundidoProtección: IP66/IP67Alimentación: PoE 802.3af / 12 VCCAudio: BidireccionalAlarma: 1 entrada / 1 salida</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Analíticos y Funciones Inteligentes</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>Conteo de personasDetección de merodeoDetección de intrusiónDetección inteligente de movimientoAjuste remoto de encuadre motorizado</div></div></div>