



Cámara Bala IP ANPR / 4 Megapixel / Lente Motorizado 2.8-12 mm y 8-32 mm / IR y Luz Blanca 50 m (164 ft) / Control de Barrera Vehicular / IP67 / IK10 / PoE

SKU: DS-TCG406-E(S) Marca: HIKVISION Categoría: Lente Motorizado

\$12,959.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara de red tipo bala especializada en reconocimiento automático de placas vehiculares (ANPR) con resolución de 4 megapíxeles. Integra lente vari-focal motorizado dual de 2.8-12 mm y 8-32 mm con zoom óptico para adaptarse a distancias de captura variables. El sistema de iluminación dual con LEDs IR y luz blanca de alto rendimiento garantiza operación nocturna hasta 50 metros. Incluye algoritmo de reconocimiento de matrículas con precisión del 98%, control de barrera vehicular mediante salida de relé integrada, y capacidad de gestión offline de listas de permitidos y bloqueados hasta 100,000 registros. Diseñada para operación continua en condiciones climáticas extremas con protección mecánica y ambiental reforzada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución máxima: 2688 x 1520<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensor CMOS de escaneo progresivo 1/1.8'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Lente motorizado vari-focal: 2.8-12 mm y 8-32 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Iluminación dual IR y luz blanca: 25 m a 50 m<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Precisión ANPR: 98% de captura de matrículas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Análisis de tipo, color y marca de vehículo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Control offline de barreras en modo lista de permisos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Gestión de listas: hasta 100,000 registros permitidos/bloqueados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Detección de placas plug and play sin configuración compleja<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección IP67 e IK10<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango operativo: -30°C a 70°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación PoE</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>Resolución: 2688 x 1520 (4 MP)<li style='padding: 6px 0;'>Sensor: CMOS 1/1.8' progresivo<li style='padding: 6px 0;'>Lente: 2.8-12 mm y 8-32 mm motorizado<li style='padding: 6px 0;'>Zoom óptico integrado<li style='padding: 6px 0;'>Iluminación: IR + luz blanca 25-50 m<li style='padding: 6px 0;'>Precisión ANPR: 98%</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>Protección: IP67 / IK10<li style='padding: 6px 0;'>Temperatura: -30°C a 70°C<li style='padding: 6px 0;'>Alimentación: PoE<li style='padding: 6px 0;'>1 puerto Ethernet<li style='padding: 6px 0;'>Salida de relé para barrera</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Funcionalidades ANPR</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>Análisis de tipo, color, marca<li style='padding: 6px 0;'>Control de barrera integrado<li style='padding: 6px 0;'>Modo offline con listas locales<li style='padding: 6px 0;'>Capacidad: 100,000 registros<li style='padding: 6px 0;'>Configuración plug and play</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Precisión de captura ANPR del 98% con algoritmo propietario de matrículas
Característica 2	Control offline de barreras con lista de permisos hasta 100,000 registros
Característica 3	Análisis avanzado de tipo, color y marca de vehículo integrado
Característica 4	Salida de relé para control directo de barrera vehicular sin servidor
Característica 5	Operación extrema de -30°C a 70°C para entornos industriales
Característica 6	Configuración plug and play para despliegue inmediato de detección de placas

RimeIT - Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 02:54