



Cámara Bala IP Biespectral Térmica y Óptica / Análisis VCA Perimetral / Térmica 96 x 72 / Óptica 4 MP ColorVu / IR 30 m (98.4 ft) / IP67 / PoE

SKU: DS-2TD2608-1/QA

Marca: HIKVISION

Categoría: Térmicas

\$4,860.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Cámara biespectral que combina módulo térmico de 96 x 72 píxeles con sensor óptico de 4 MP ColorVu para vigilancia perimetral en condiciones de iluminación nula o adversas. El análisis de video VCA permite clasificación precisa entre humanos y vehículos con alcances de detección térmica de 56 m para personas y 173 m para vehículos. Incorpora capacidades de disuasión activa mediante alarma audible con seis grabaciones configurables e iluminación blanca de hasta 30 m (98.4 ft). La arquitectura dual garantiza operabilidad continua sin dependencia de iluminación ambiental, mientras que la carcasa IP67 y alimentación PoE facilitan despliegues en exteriores exigentes.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;"><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 0 0 0 20px;">• Ranura microSD hasta 256 GB<li style="padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;"><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 0 0 0 20px;">• Análisis VCA perimetral: cruce de línea, intrusión, entrada y salida de región<li style="padding: 0 0 0 20px;">• Alcance VCA: 11 m (36.1 ft) humanos, 33 m (108.3 ft) vehículos<li style="padding: 0 0 0 20px;">• 8 reglas VCA simultáneas configurables<li style="padding: 0 0 0 20px;">• Alarma audible integrada con 6 grabaciones<li style="padding: 0 0 0 20px;">• Luz blanca disuasiva hasta 30 m (98.4 ft)<li style="padding: 0 0 0 20px;">• Alimentación PoE (IEEE 802.3af)<li style="padding: 0 0 0 20px;">• Carcasa IP67 para exterior<li style="padding: 0 0 0 20px;">• Compatibilidad con plataformas de gestión centralizada y móvil</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Módulo Térmico</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 0 0 0 20px;">font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 0 0 0 20px;">Sensor: Vanadium oxide uncooled focal plane arrays (VOx)<li style="padding: 0 0 0 20px;">Resolución: 6688 x 3344 (4 MP)<li style="padding: 0 0 0 20px;">Pitch de píxel: 12 µm<li style="padding: 0 0 0 20px;">Rango espectral: 8 µm a 14 µm<li style="padding: 0 0 0 20px;">NETD: $\leq 55\text{ mK}$ (25°C, f1.0)<li style="padding: 0 0 0 20px;">Distancia focal: 1.35 mm<li style="padding: 0 0 0 20px;">iFOV: 8.89 mrad<li style="padding: 0 0 0 20px;">Campo de visión: 50.0° x 37.5° (H x V)<li style="padding: 0 0 0 20px;">Distancia mínima de enfoque: 0.05 m<li style="padding: 0 0 0 20px;">Apertura: f1.0<li style="padding: 0 0 0 20px;">Zoom digital: x2, x4<li style="padding: 0 0 0 20px;">Garantía del detector: 10 años</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Módulo Óptico</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 0 0 0 20px;">font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 0 0 0 20px;">Sensor: 1/1.8" progressive scan CMOS<li style="padding: 0 0 0 20px;">Resolución: 6688 x 3344 (4 MP)<li style="padding: 0 0 0 20px;">Tecnología ColorVu para imagen a color 24/7<li style="padding: 0 0 0 20px;">Alcance IR/luz blanca: 30 m (98.4 ft)<li style="padding: 0 0 0 20px;">Desempeño y Físico<li style="padding: 0 0 0 20px;">VCA perimetral: 11 m (36.1 ft) humanos, 33 m (108.3 ft) vehículos<li style="padding: 0 0 0 20px;">4 tipos de reglas VCA, 8 reglas totales<li style="padding: 0 0 0 20px;">Alarma: 6 grabaciones audibles + luz blanca<li style="padding: 0 0 0 20px;">Almacenamiento: microSD hasta 256 GB<li style="padding: 0 0 0 20px;">Alimentación: PoE (IEEE 802.3af)<li style="padding: 0 0 0 20px;">Protección: IP67<li style="padding: 0 0 0 20px;">Compatibilidad: plataformas de gestión centralizada y móvil</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección térmica hasta 56 m (183.7 ft) humanos y 173 m (567.6 ft) vehículos
Característica 2	Clasificación inteligente humano/vehículo con 4 reglas VCA y 8 reglas simultáneas
Característica 3	Alarma audible con 6 grabaciones y luz blanca disuasiva hasta 30 m (98.4 ft)
Característica 4	Sensor térmico VOx con NETD $\leq 55\text{ mK}$ para detección precisa en condiciones adversas
Característica 5	Almacenamiento local microSD hasta 256 GB para redundancia de grabación
Característica 6	Integración con plataformas de gestión centralizada y móvil

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 06:53