



Cámara Bala IP Biespectral Térmica y Óptica / Térmica 96 x 72 / Óptica 4 MP ColorVu / VCA Perimetral / IR 30 m (98.4 ft) / IP67 / PoE

SKU: DS-2TD2608-2/QA    Marca: HIKVISION    Categoría: Térmicas

\$4,860.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara bala IP biespectral que integra sensores térmico y óptico en una sola unidad para vigilancia perimetral avanzada. El sensor térmico de óxido de vanadio con detector de plano focal no refrigerado ofrece resolución de 96 x 72 píxeles con lente fijo de 2.6 mm, permitiendo detección de humanos hasta 108 m (354.3 ft) y vehículos hasta 332 m (1089.2 ft) en monitoreo en vivo. El canal óptico ColorVu de 4 MP (2688 x 1520) con sensor CMOS 1/1.8" progresivo, lente fijo de 6 mm con apertura de 56° y sensibilidad de 0.0005 lux @ F1.0 garantiza captura de color en condiciones de iluminación crítica. El análisis de video VCA incorpora cuatro tipos de reglas (cruce de línea, intrusión, entrada y salida de región) con capacidad de 8 reglas simultáneas, alcanzando distancias de detección de 21 m (68.9 ft) para humanos y 63 m (206.7 ft) para vehículos en el canal analítico. El sistema de disuasión integrado combina alarma audible con 6 grabaciones configurables e iluminación blanca de alcance 30 m (98.4 ft). La arquitectura PoE simplifica la instalación mediante cableado único, mientras que la carcasa IP67 asegura operación en ambientes exteriores adversos. La compatibilidad con HikCentral Professional y Hik-Connect habilita gestión centralizada y acceso remoto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cámara biespectral: térmica + óptica ColorVu en unidad única</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alimentación PoE (IEEE 802.3af/at)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Análisis de video VCA: cruce de línea, intrusión, entrada/salida de región (8 reglas totales)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alcance VCA perimetral: 21 m (68.9 ft) humanos / 63 m (206.7 ft) vehículos</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Detección térmica: 108 m (354.3 ft) humanos / 332 m (1089.2 ft) vehículos (monitoreo en vivo)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Disuasión activa: alarma audible (6 grabaciones) + luz blanca 30 m (98.4 ft)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Almacenamiento micro SD hasta 256 GB</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Grado de protección IP67</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: HikCentral Professional, Hik-Connect</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Térmico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sensor: Óxido de vanadio, detector plano focal no refrigerado</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lente: Fijo 2.6 mm</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Detección: 108 m (354.3 ft) humanos / 332 m (1089.2 ft) vehículos</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución: 96 x 72 píxeles</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sensor: 1/1.8" CMOS progresivo</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución: 4 MP (2688 x 1520)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lente: Fijo 6 mm, apertura 56°</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Iluminación mínima: Color 0.0005 lux @ (F1.0, AGC ON)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>WDR: 120 dB</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Luz blanca: 30 m (98.4 ft)</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: PoE (IEEE 802.3af/at)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP67</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Almacenamiento: Micro SD hasta 256 GB</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Audio: Alarma audible integrada (6 grabaciones)</li></ul></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Análisis de Video (VCA)</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Reglas disponibles: Cruce de línea, intrusión, entrada a región, salida de región</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad total: 8 reglas VCA simultáneas</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance humanos: 21 m (68.9 ft)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance vehículos: 63 m (206.7 ft)</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Detección térmica hasta 108 m (354.3 ft) para humanos y 332 m (1089.2 ft) para vehículos en monitoreo en vivo |
| Característica 2 | Análisis de video VCA con 4 reglas y 8 canales simultáneos para protección perimetral                         |
| Característica 3 | Alarma audible con 6 grabaciones y luz blanca integrada para disuasión activa                                 |
| Característica 4 | Óptica ColorVu 4 MP con iluminación mínima de 0.0005 lux para visión en condiciones extremas de baja luz      |
| Característica 5 | WDR 120 dB para compensación de contraste en escenarios de iluminación compleja                               |
| Característica 6 | Almacenamiento local micro SD hasta 256 GB con redundancia ante fallos de red                                 |