



Cámara Bala IP Dual / Térmica 256 x 192 / Óptica 4 Megapixel / IR 30 m (98.4 ft) / PoE / Termométrica / Sirena / IP66

SKU: DS-2TD2628-7/QA Marca: HIKVISION Categoría: Térmicas

\$9,183.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La cámara bala IP dual combina sensores térmico y óptico para vigilancia perimetral y detección de anomalías térmicas en entornos industriales y críticos. El sensor térmico de óxido de vanadio ofrece resolución 256 x 192 con lente fijo de 6.9 mm, permitiendo la detección de vehículos a distancias de hasta 881 m, mientras que el sensor óptico de 4 megapíxeles (2688 x 1520) con lente fijo de 6.4 mm (53° de apertura), sensor 1/2.7" CMOS progresivo y WDR de 120 dB garantiza imágenes detalladas en condiciones de iluminación adversa, incluyendo visión nocturna por IR hasta 30 m (98.4 ft). Integra análisis VCA con clasificación de humanos y vehículos, medición de temperatura de -20 °C a 150 °C con precisión de ±8 °C, y funciones de detección de incendio y humo. La unidad incorpora sirena y luz intermitente para disuasión activa, audio integrado, alimentación PoE (802.3af) o 12 VCC, y ranura MicroSD de hasta 256 GB para almacenamiento local. Diseñada para operar en temperaturas de -40 °C a 65 °C con protección IP66, asegura continuidad en condiciones climáticas extremas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sensor térmico: 256 x 192, óxido de vanadio, detector de plano focal no refrigerado, lente fijo 6.9 mmAlcance térmico: detección de vehículos hasta 881 mSensor óptico: 4 megapíxeles (2688 x 1520), 1/2.7" CMOS progresivo, lente fijo 6.4 mm (53° de apertura)Iluminación mínima: color 0.0089 lux @ (F1.6, AGC ON)WDR: 120 dBVisión nocturna: IR 30 m (98.4 ft)Medición de temperatura: -20 °C a 150 °C, precisión ±8 °CAnálisis VCA: clasificación humano/vehículo, alarma de temperatura, cruce de línea, entrada y salida de regiónDetección de incendios y humo con sirena y luz intermitente integradasAudio integradoAlmacenamiento: MicroSD hasta 256 GBAlimentación: 12 VCC / PoE 802.3afConsumo: 6 WTemperatura de operación: -40 °C a 65 °CProtección: IP66Dimensiones: 321.3 x 10</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resolución térmica: 256 x 192 (lente 6.9 mm)Resolución óptica: 4 MP (2688 x 1520), lente 6.4 mm, 53° aperturaDetección térmica de vehículos: hasta 881 mIluminación mínima: 0.0089 lux @ F1.6 (color)WDR: 120 dBIR: 30 m (98.4 ft)Medición térmica: -20 °C a 150 °C (±8 °C)Análisis VCA: humano/vehículo, cruce de línea, entrada/salida de regiónDetección de incendio, humo y alarma de temperatura</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación: 12 VCC / PoE 802.3afConsumo: 6 WTemperatura de operación: -40 °C a 65 °CProtección: IP66Dimensiones: 321.3 x 10</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>No especificado en ficha técnica</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección térmica de vehículos hasta 881 m
Característica 2	Clasificación humano/vehículo con análisis VCA integrado
Característica 3	Medición de temperatura de -20 °C a 150 °C
Característica 4	Detección temprana de incendio y humo integrada
Característica 5	Almacenamiento local MicroSD hasta 256 GB
Característica 6	Audio integrado para verificación remota de eventos