



Cámara Bala IP PTZ / 4 Megapixel / Lente Motorizado 2.8-12 mm / IR 50 m (164 ft) / WDR 120 dB / PoE / IP66 / Micro SD / Microfono Integrado

SKU: DS-2CD1A43G0-IZU Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$3,058.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Cámara bala IP PTZ de 4 megapixel diseñada para vigilancia profesional en exteriores. Integra lente motorizado de 2.8 a 12 mm que permite ajuste remoto del campo de visión, junto con capacidad de paneo -100° a 100° y tildeo -20° a 45° para cobertura de áreas extensas sin intervención física. Su sensor de ultra baja iluminación opera en condiciones de 0.007 lux en color, complementado con iluminación infrarroja de 50 m (164 ft) para escenarios nocturnos. El WDR de 120 dB compensa contraluces extremos, mientras que la compresión H.265+ optimiza el consumo de ancho de banda y almacenamiento. Incluye micrófono integrado para captura de audio, ranura Micro SD para respaldo local, y protección IP66 con resistencia a sobretensiones para operación continua en condiciones adversas.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Resolución máxima: 4 Megapixel (2560 × 1440)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Iluminación mínima: Color 0.007 lux @ (F1.6, AGC ON)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Distancia focal: 2.8 a 12 mm (motorizado)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Distancia de luz IR: 50 m (164 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Funciones: WDR / BLC / HLC / 3DNR<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Compresión: H.265+ / H.265<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Paneo: -100° a 100° / Tildeo: -20° a 45°<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Sin preset / Sin pattern / Sin patrol / Sin park act<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Micro SD / Micrófono integrado<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">• Uso en exterior / IP66</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resolución: 4 MP (2560 × 1440)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Iluminación mínima: 0.007 lux color<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Lente: 2.8-12 mm motorizado<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">IR: 50 m (164 ft)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">WDR: 120 dB<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Compresión: H.265+ / H.265<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Paneo: -100° a 100°<li style="padding: 6px 0;">Tildeo: -20° a 45°</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alimentación: 12 VCD (no incluida) / PoE 802.3af<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Consumo: 12.5 W<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Temperatura: -30°C a 60°C<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Humedad: 95% máximo<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Protección: IP66 / Sobretensiones / Voltajes transitorios<li style="padding: 6px 0;">Dimensiones: 197.1 × 105 × 225.4 mm<li style="padding: 6px 0;">Peso: 900 g</div></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cámara DS-2CD1A43G0-IZU<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Soporte de montaje<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tornillería de instalación<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Guía de instalación<li style="padding: 6px 0;">Advertencia de seguridad</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Paneo -100° a 100° y tildeo -20° a 45° para cobertura angular amplia
Característica 2	Iluminación mínima 0.007 lux en color para operación en casi oscuridad
Característica 3	Compresión H.265+ para reducción de ancho de banda y almacenamiento
Característica 4	Protección contra sobretensiones y voltajes transitorios para mayor durabilidad
Característica 5	Ranura Micro SD para almacenamiento local redundante
Característica 6	Audio bidireccional con micrófono integrado para intervención remota

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 15:00