



Cámara Bala IP Térmica y Óptica / 4 MP ColorVu / Térmica 96 x 72 / Detección de Fuego 16.2 m (53.1 ft) / Medición de Temperatura -20°C a 300°C / IP67

SKU: DS-2TD2608-1/QA/FP    Marca: HIKVISION    Categoría: Térmicas

\$4,860.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara biespectral que integra sensores térmico y óptico en formato bala para aplicaciones de prevención de incendios y monitoreo de temperatura en entornos industriales. El sensor térmico de óxido de vanadio no refrigerado con resolución 96 x 72 y lente de 1.3 mm permite la detección temprana de focos de calor, mientras que el sensor óptico ColorVu de 4 MP con lente de 4 mm y apertura de 94° garantiza identificación visual precisa incluso en condiciones de iluminación extremadamente baja. El sistema combina medición de temperatura cuantitativa con alarma audiovisual integrada para respuesta inmediata ante condiciones anormales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Iluminación mínima color: 0.0005 lux @ (F1.0, AGC ON)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cámara biespectral: térmica + óptica en unidad única</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sensor térmico: óxido de vanadio, detector de plano focal no refrigerado, 96 x 72</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sensor óptico: 1/1.8" CMOS scan progresivo, 4 MP (2688 x 1520)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Lente térmica: fijo 1.3 mm</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Lente óptica: fijo 4 mm, 94° de apertura</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• WDR 120 dB</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Luz blanca integrada: alcance 30 m (98.4 ft)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carcasa IP67</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Térmico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sensor: óxido de vanadio, detector de plano focal no refrigerado</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lente térmica: fijo 1.3 mm</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de medición: -20°C a 300°C (-4°F a 572°F)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Precisión otros rangos: máximo ±8°C (±14.4°F), ±8%</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Detección de fuego: hasta 16.2 m (53.1 ft), objeto 0.2 m x 0.2 m</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Medición de temperatura: hasta 20.3 m (66.6 ft), objeto 1 m x 1 m</li><li style='padding: 6px 0;'>Reglas de medición: 21 total (10 puntos, 10 áreas, 1 línea)</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico y Físico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución óptica: 4 MP (2688 x 1520)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sensor: 1/1.8" CMOS scan progresivo</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lente óptica: fijo 4 mm, 94° de apertura</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Iluminación mínima color: 0.0005 lux @ (F1.0, AGC ON)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>WDR: 120 dB</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Luz blanca: alcance 30 m (98.4 ft)</li><li style='padding: 6px 0;'>Alarma: audible y visual con luz blanca</li><li style='padding: 6px 0;'>Protección: carcasa IP67</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Cámara bala IP térmica y óptica biespectral</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Detección de fuego hasta 16.2 m (53.1 ft) para objetos de 0.2 m x 0.2 m              |
| Característica 2 | Medición de temperatura hasta 20.3 m (66.6 ft) con precisión ±4°C en rango operativo |
| Característica 3 | 21 reglas configurables de medición por puntos, áreas y línea                        |
| Característica 4 | Alarma audible y visual con luz blanca hasta 30 m (98.4 ft)                          |
| Característica 5 | WDR 120 dB para captura en condiciones de alto contraste de luz                      |
| Característica 6 | Carcasa IP67 para operación en ambientes industriales exigentes                      |

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 04:33