



Cámara Bala IP Térmica y Óptica Biespectral para prevenir incendios/ Detección de fuego / Medición de Temperatura / Resolución Óptica 4 MP ColorVu / Resolución Térmica 96 x 72

SKU: DS-2TD2608-1/QA/FP Marca: HIKVISION Categoría: Cámaras IP con Detección de Fuego

\$5,341.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Logo (fuera de los cajones) --><p style="text-align: center; margin: 0; padding: 15px 0;"></p><!-- Video principal centrado (fuera de los cajones) --><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 30px 0;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/7pbiSG1Dh3U" allowfullscreen=""> </iframe></div><!-- CAJÓN ROJO 1: Características de las cámaras (térmica + óptica) --><div style="border: 2px solid #c62828; border-radius: 12px; margin-bottom: 30px; overflow: hidden;"><div style="padding: 15px; background: #c62828; font-weight: bold; font-size: 18px; color: white;">CARACTERÍSTICAS</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; padding: 20px;"><div style="flex: 1 1 45%; min-width: 250px;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: #c62828;">Cámara Térmica</h4><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Lente fijo: 1.3 mm.<li style="margin-bottom: 5px;">Resolución: 96 x 72.<li style="margin-bottom: 5px;">Sensor de imagen: Óxido de vanadio, detector de plano focal no refrigerado.<div style="flex: 1 1 45%; min-width: 250px;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: #c62828;">Cámara Óptica</h4><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Sensor de imagen: 1/1.86" CMOS Scan Progresivo.<li style="margin-bottom: 5px;">Iluminación mínima: Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON).<li style="margin-bottom: 5px;">WDR 120dB / Medición de Temperatura, Reglas por puntos, Realización de Alarma.<li style="margin-bottom: 5px;">Precisión de temperatura: Máximo (+/- 0.2°C / 0.4°F) para temperaturas ambientales entre 15°C y 35°C (59°F y 95°F). Máximo (+/- 0.5°C / 0.9°F) para otras temperaturas ambientales.</div></div><div style="padding: 15px; background: #c62828; font-weight: bold; font-size: 18px; color: white;">ALIMENTACIÓN, CONSUMO E INTEGRACIÓN</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; padding: 20px;"><div style="flex: 1 1 45%; min-width: 250px;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 12 Vcc / PoE (802.3 af) / 8.5 watts.<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -40°C a 65°C.<li style="margin-bottom: 5px;">Protección: IP67, IK10.<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 321.3 x 106.1 x 107 mm.<li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 0.869 Kg.<div style="flex: 1 1 45%; min-width: 250px;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">2 entradas de alarma (0 - 5 Vcc).<li style="margin-bottom: 5px;">2 salidas de alarma.<li style="margin-bottom: 5px;">1 puerto de red (10 / 100 Mbps).<li style="margin-bottom: 5px;">Memoria micro SD hasta 256 Gb.</div></div><!-- CAJÓN ROJO 3: Funciones avanzadas --><div style="border: 2px solid #c62828; border-radius: 12px; margin-bottom: 30px; overflow: hidden;"><div style="padding: 15px; background: #c62828; font-weight: bold; font-size: 18px; color: white;">FUNCIONES AVANZADAS</div><div style="padding: 20px;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Rango de temperatura: -20°C a 300°C.<li style="margin-bottom: 5px;">Muestra la temperatura del escenario a visualizar.<li style="margin-bottom: 5px;">Luz intermitente y alerta de audio.<div style="padding: 15px; background: #c62828; font-weight: bold; font-size: 18px; color: white;">No soporta eventos de protección perimetral (Cruce de Línea / Intrusión / Entrada y Salida de Alarma).</div></div><!-- Videos adicionales (abajo de los cajones) --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;"><div style="flex: 1 1 50%; min-width: 300px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/YQtTwhZzw" allowfullscreen=""> </iframe></div><div style="flex: 1 1 50%; min-width: 300px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/VWHNo5u6FcE" allowfullscreen=""> </iframe></div></div><!-- Separador y banner final --><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;"><p style="text-align: center; margin: 0; padding: 15px 0;"></p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de fuego hasta 16.2 m (53.1 ft) para objetos de 0.2 m × 0.2 m
Característica 2	Medición de temperatura hasta 20.3 m (66.6 ft) con precisión ±4°C en rango operativo
Característica 3	21 reglas configurables de medición por puntos, áreas y línea
Característica 4	Alarma audible y visual con luz blanca hasta 30 m (98.4 ft)
Característica 5	WDR 120 dB para captura en condiciones de alto contraste de luz
Característica 6	Carcasa IP67 para operación en ambientes industriales exigentes