



Cámara Bala IP Termográfica / Medición de Temperatura -20°C a 150°C / Alta Resolución Térmica 160 x 120 / Alarma por Excepción de Temperatura / Análisis de Video (VCA) / Óptica 5 MP / IP67

SKU: DS-2TD2617-6/QA Marca: HIKVISION Categoría: Térmicas

\$9,322.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cámara bala IP con tecnología termográfica dual que combina sensor térmico de óxido de vanadio no refrigerado con resolución 160 x 120 y cámara óptica de 4 MP para monitoreo visual simultáneo. Diseñada para aplicaciones de seguridad perimetral, control de procesos industriales y detección de anomalías térmicas en tiempo real. El sistema integra análisis de video VCA con cuatro videoanalíticos configurables, alarma por excepción de temperatura con notificación visual y sonora, y capacidad de operación en condiciones ambientales extremas. La construcción IP67 garantiza protección contra polvo e inmersión temporal, mientras que la alimentación PoE simplifica la infraestructura de cableado en despliegues a gran escala.

Características Generales

- Sensor térmico: óxido de vanadio, detector de plano focal no refrigerado, 160 x 120 píxeles
- Lente térmica fija: 6.2 mm; identificación personas: 23 m (75.5 ft); identificación vehículos: 70 m (229.7 ft)
- Rango de medición térmica: -20°C a 150°C
- Detección térmica: vehículos hasta 559 m (1834 ft), humanos hasta 182 m (597 ft)
- Sensor óptico: 1/2.7" CMOS progresivo, resolución 2688 x 1520 (4 MP)
- Lente óptica fija: 8 mm, apertura 39.42°
- Iluminación mínima color: 0.0089 lux @ (F1.6, AGC ON)
- WDR 120 dB, IR 40 m (131.2 ft), visión nocturna

Análisis de video VCA: 4 videoanalíticos integrados (cruce de línea, entrada/salida de región)

- Alarma por excepción de temperatura con indicación visual y sonora
- Grado de protección: IP67
- Rango operativo temperatura: -40°C a 65°C
- Alimentación: 12 VCC / PoE (802.3af)

Desempeño Térmico

Resolución térmica: 160 x 120 píxeles

Sensor: Óxido de vanadio, plano focal no refrigerado

Lente térmica: 6.2 mm fijo

Rango medición: -20°C a 150°C

Detección vehículos: 559 m (1834 ft)

Detección humanos: 182 m (597 ft)

Identificación vehículos: 70 m (229.7 ft)

Identificación personas: 23 m (75.5 ft)

Desempeño Óptico y Físico

Resolución óptica: 4 MP (2688 x 1520)

Sensor óptico: 1/2.7" CMOS progresivo

Lente óptica: 8 mm, 39.42° apertura

Iluminación mínima: 0.0089 lux @ (F1.6, AGC ON)

WDR: 120 dB

IR: 40 m (131.2 ft)

Protección: IP67

Temperatura operación: -40°C a 65°C

Analíticos y Alimentación VCA integrados: 4 videoanalíticos

Funciones: Cruce de línea, entrada/salida de región

Alarma temperatura: Visual y sonora

Alimentación: 12 VCC / PoE (802.3af)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección térmica hasta 559 m (1834 ft) para vehículos y 182 m (597 ft) para humanos
Característica 2	Alarma visual y sonora por excepción de temperatura configurable
Característica 3	WDR 120 dB para escenas con alto contraste de iluminación
Característica 4	Operación extrema de -40°C a 65°C para entornos industriales
Característica 5	4 videoanalíticos VCA integrados para detección inteligente de eventos
Característica 6	Alimentación dual 12 VCC o PoE 802.3af para flexibilidad de instalación