



SKU: DS-2TD2617-10/QA Marca: HIKVISION Categoría: Cámaras Térmicas

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 8px; src="https://ftp3.mx/usuarios/josaa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20for.png" alt="Logo Hikvision" class="fr-fic fr-dii"/></div><!-- Imagen principal del producto --><div style="text-align: center; margin: 20px 0;"></div><!-- Video principal (fuera de los cajones) --><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 100%; overflow: hidden; margin: 30px 0;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/7pbSG1DH3U" allowfullscreen=""></iframe></div><!-- CAJÓN ROJO 1: Módulo Térmico + Módulo Óptico --><div style="border: 2px solid #c62828; border-radius: 12px; margin-bottom: 30px; overflow: hidden;"><div style="padding: 15px; background: #c62828; font-weight: bold; font-size: 18px; color: white; text-align: center; padding-bottom: 5px;">CAJÓN ROJO 1: Módulo Térmico + Módulo Óptico</div><div style="padding: 10px; color: #c62828;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; padding: 20px 0;"><div style="flex: 1 1 45%; min-width: 250px;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: #c62828;">Módulo Térmico</h4><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Sensor de imagen: Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays<li style="margin-bottom: 5px;">Resolución óptica: n: 160 $\times$ 120<li style="margin-bottom: 5px;">Pixel Pitch: 17 μm<li style="margin-bottom: 5px;">Rango Espectral: 8 μm a 14 μm<li style="margin-bottom: 5px;">NETD: $\approx$ 40 mK @ 25$^{\circ}\text{C}$<li style="margin-bottom: 5px;">Distancia Focal: 9.7 mm<li style="margin-bottom: 5px;">IFOV: 1.75 mrad<li style="margin-bottom: 5px;">Campo de Visi&acut;n: 15.96°deg; $\times$ 12.00°deg; (H × V)<li style="margin-bottom: 5px;">Distancia Mínima de Enfoque: 1.2 m<li style="margin-bottom: 5px;">Apertura: F1.6<li style="margin-bottom: 5px;">Zoom Digital: $\times$ 2, $\times$ 4, $\times$ 8, $\times$ 16, $\times$ 32, $\times$ 64, $\times$ 128, $\times$ 256, $\times$ 512, $\times$ 1024, $\times$ 2048, $\times$ 4096, $\times$ 8192, $\times$ 16384, $\times$ 32768, $\times$ 65536, $\times$ 131072, $\times$ 262144, $\times$ 524288, $\times$ 1048576, $\times$ 2097152, $\times$ 4194304, $\times$ 8388608, $\times$ 16777216, $\times$ 33554432, $\times$ 67108864, $\times$ 134217728, $\times$ 268435456, $\times$ 536870912, $\times$ 1073741824, $\times$ 2147483648, $\times$ 4294967296, $\times$ 8589934592, $\times$ 17179869184, $\times$ 34359738368, $\times$ 68719476736, $\times$ 137438953472, $\times$ 274877906944, $\times$ 549755813888, $\times$ 1099511627776, $\times$ 2199023255552, $\times$ 4398046511104, $\times$ 8796093022208, $\times$ 17592186044416, $\times$ 35184372088832, $\times$ 70368744177664, $\times$ 140737488355328, $\times$ 281474976710656, $\times$ 562949953421312, $\times$ 1125899906842624, $\times$ 2251799813685248, $\times$ 4503599627370496, $\times$ 9007199254740992, $\times$ 18014398509481984, $\times$ 36028797018963968, $\times$ 72057594037927936, $\times$ 144115188075855872, $\times$ 288230376151711744, $\times$ 576460752303423488, $\times$ 1152921504606846976, $\times$ 2305843009213693952, $\times$ 4611686018427387904, $\times$ 9223372036854775808, $\times$ 18446744073709551616, $\times$ 36893488147419103232, $\times$ 73786976294838206464, $\times$ 147573952593676412928, $\times$ 295147905187352825856, $\times$ 590295810374705651712, $\times$ 1180591620749411303424, $\times$ 2361183241498822606848, $\times$ 4722366482997645213696, $\times$ 9444732965995290427392, $\times$ 18889465931990580854784, $\times$ 37778931863981161709568, $\times$ 75557863727962323419136, $\times$ 151115727455924646838272, $\times$ 302231454911849293676544, $\times$ 604462909823698587353088, $\times$ 1208925819647397174706176, $\times$ 2417851639294794349412352, $\times$ 4835703278589588698824704, $\times$ 9671406557179177397649408, $\times$ 19342813114358354795298816, $\times$ 38685626228716709590597632, $\times$ 77371252457433419181195264, $\times$ 154742504914866838362390528, $\times$ 309485009829733676724781056, $\times$ 618970019659467353449562112, $\times$ 1237940039318934706999124224, $\times$ 2475880078637869413998248448, $\times$ 4951760157275738827996488896, $\times$ 9903520314551477655992977792, $\times$ 19807040629103155111985955584, $\times$ 39614081258206310223971911168, $\times$ 79228162516412620447943822336, $\times$ 158456325032825240895887644672, $\times$ 316912650065650481791775289344, $\times$

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección térmica hasta 875 m (2870.7 ft) para vehículos y 285 m (935 ft) para humanos
Característica 2	Medición de temperatura en 10 puntos, 10 áreas y 1 línea simultáneos
Característica 3	Alarma por excepción de temperatura con luz blanca integrada
Característica 4	4 videoanalíticos integrados: intrusión, cruce de línea, entrada y salida de región
Característica 5	Protección IP67/IK10 con resistencia a sobretensiones 6000V
Característica 6	Alimentación PoE para instalación simplificada con un solo cable