



Cámara Bala IP Termográfica / Medición Temperatura -20°C a 150°C / Sensor Térmico 160 x 120 / Teleobjetivo Térmico 9.7 mm / Óptica 5 MP / IR 40 m (131.2 ft) / IP67

SKU: DS-2TD2617-10/QA Marca: HIKVISION Categoría: Térmicas

\$7,960.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara bala IP de doble espectro que combina un módulo termográfico de 160 x 120 píxeles con sensor de óxido de vanadio (VOx) sin refrigeración y un módulo óptico de 5 MP (2688 x 1520) con iluminación dual. Diseñada para monitoreo de larga distancia con teleobjetivo térmico de 9.7 mm y campo de visión de 15.96° x 12.00°, permite la medición precisa de temperatura en rango de -20°C a 150°C con capacidad de análisis en múltiples regiones de interés. Integra funciones de alarma por excepción térmica, iluminación blanca de alerta y videoanáliticos de perímetro para aplicaciones de seguridad industrial, control de procesos y detección de intrusión en condiciones adversas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensor térmico VOx uncooled focal plane arrays, resolución 160 x 120, pitch 17 µm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango espectral 8 µm a 14 µm, NETD <40 mK (@25°C, f#=1.1)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Distancia focal térmica 9.7 mm, apertura f1.1, iFOV 1.75 mrad, enfoque mínimo 1.2 m<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Zoom digital térmico x2, x4<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensor óptico 1/2.7" progressive scan CMOS, resolución 2688 x 1520<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Iluminación mínima color: 0.0176 lux @(f2.25, AGC ON); B/W: 0.0035 lux @(f2.25, AGC ON)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>IR 40 m (131.2 ft) y luz blanca de alarma integrada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Medición de temperatura: 10 puntos, 10 áreas, 1 línea<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alarma por excepción de temperatura configurable<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>4 videoanáliticos: cruce de línea, intrusión, región entrada, región salida<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección IP67/IK10, protección sobretensión 6000V<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación PoE</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Térmico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Resolución: 160 x 120 píxeles<li style='margin-bottom: 6px;'>Pitch: 17 µm<li style='margin-bottom: 6px;'>Rango espectral: 8 µm a 14 µm<li style='margin-bottom: 6px;'>NETD: <40 mK (@25°C, f#=1.1)<li style='margin-bottom: 6px;'>Distancia focal: 9.7 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Apertura: f1.1<li style='margin-bottom: 6px;'>iFOV: 1.75 mrad<li style='margin-bottom: 6px;'>Campo de visión: 15.96° x 12.00° (H x V)<li style='margin-bottom: 6px;'>Enfoque mínimo: 1.2 m<li style='margin-bottom: 6px;'>Zoom digital: x2, x4<li style='margin-bottom: 6px;'>Detección vehículos: 875 m (2870.7 ft)<li style='margin-bottom: 6px;'>Detección humanos: 285 m (935 ft)<li style='margin-bottom: 6px;'>Rango medición temperatura: -20°C a 150°C<li style='margin-bottom: 6px;'>Puntos/áreas/líneas de medición: 10 / 10 / 1</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico y Físico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Sensor: 1/2.7" progressive scan CMOS<li style='margin-bottom: 6px;'>Resolución: 2688 x 1520 (5 MP)<li style='margin-bottom: 6px;'>Iluminación mínima color: 0.0176 lux @(f2.25, AGC ON)<li style='margin-bottom: 6px;'>Iluminación mínima B/W: 0.0035 lux @(f2.25, AGC ON)<li style='margin-bottom: 6px;'>IR: 40 m (131.2 ft)<li style='margin-bottom: 6px;'>Luz blanca de alarma: integrada<li style='margin-bottom: 6px;'>Protección: IP67 / IK10<li style='margin-bottom: 6px;'>Protección sobretensión: 6000V<li style='margin-bottom: 6px;'>Alimentación: PoE</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Videoanáliticos y Alarmas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Cruce de línea<li style='margin-bottom: 6px;'>Intrusión<li style='margin-bottom: 6px;'>Región de entrada<li style='margin-bottom: 6px;'>Región de salida<li style='margin-bottom: 6px;'>Alarma por excepción de temperatura</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección térmica hasta 875 m (2870.7 ft) para vehículos y 285 m (935 ft) para humanos
Característica 2	Medición de temperatura en 10 puntos, 10 áreas y 1 línea simultáneos
Característica 3	Alarma por excepción de temperatura con luz blanca integrada
Característica 4	4 videoanáliticos integrados: intrusión, cruce de línea, entrada y salida de región
Característica 5	Protección IP67/IK10 con resistencia a sobretensiones 6000V
Característica 6	Alimentación PoE para instalación simplificada con un solo cable

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 10:46