



Cámara Bala TURBOHD / 2 Megapixel 1080p / Lente Varifocal 2.8-12 mm / IR EXIR 40 m (131.2 ft) / IP66 / Multiprotocolo TVI-AHD-CVI-CVBS / -40°C a 60°C

SKU: THC-B320-VF Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Bala

\$692.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara de seguridad tipo bala TURBOHD de 2 megapíxeles con resolución Full HD 1920x1080, diseñada para instalaciones profesionales en exteriores con condiciones climáticas adversas. Incorpora lente varifocal de 2.8 a 12 mm que permite ajustar el ángulo de cobertura según los requerimientos del sitio, junto con iluminación infrarroja EXIR inteligente para alcance nocturno de 40 m (131.2 ft) sin efectos de sobreexposición en primer plano. Soporta cuatro tecnologías de transmisión analógica seleccionables (TVI, AHD, CVI, CVBS), facilitando la integración con infraestructuras de videovigilancia existentes. La carcasa híbrida de metal y policarbonato con certificación IP66 garantiza protección contra polvo y agua, con rango de operación térmica de -40°C a 60°C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 megapíxeles)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Iluminación mínima: 0.01 lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lux con IR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Lente varifocal: 2.8 - 12 mm, ángulo de apertura 33.4° - 111.5°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• IR EXIR inteligente: alcance 40 m (131.2 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnologías seleccionables: TVI / AHD / CVI / CVBS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Funciones de imagen: dWDR, BLC, AGC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Restricción de cambio de tecnología: únicamente en resolución máxima<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección: IP66 para interior y exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material de construcción: metal y policarbonato</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Resolución: 1920 x 1080<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Iluminación mínima: 0.01 lux @ (F1.2, AGC ON)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>0 lux con IR encendido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Lente: 2.8 - 12 mm varifocal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Ángulo de apertura: 33.4° - 111.5°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>IR EXIR: 40 m (131.2 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Tecnologías: TVI / AHD / CVI / CVBS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Funciones: dWDR, BLC, AGC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Cambio de tecnología: solo en resolución máxima</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Temperatura de operación: -40°C a 60°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Alimentación: 12 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Consumo: 4.8 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Protección: IP66<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Uso: interior / exterior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Materiales: metal y policarbonato</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Cámara Bala TURBOHD THC-B320VF<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Accesorios de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visión nocturna EXIR inteligente hasta 40 m sin sobreexposición ni halos
Característica 2	Lente varifocal manual para ajuste preciso de campo de visión 33.4°-111.5°
Característica 3	Compatibilidad cuádruple TVI/AHD/CVI/CVBS seleccionable por menú
Característica 4	Operación confiable en climas extremos de -40°C a 60°C
Característica 5	Carcasa metálica y policarbonato con grado de protección IP66
Característica 6	dWDR, BLC y AGC para compensación de contraste en escenas complejas

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 05:20