



Cámara Bala TURBOHD / 2 Megapixel / Dual Light 30 m (98.4 ft) IR + 20 m (65.6 ft) Luz Blanca / Audio Bidireccional / IP67 / 105°

SKU: B8-TURBO-TWA Marca: EPCOM PROFESSIONAL Categoría: Bala

\$557.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cámara bala TURBOHD de 2 megapíxeles diseñada para videovigilancia profesional en exteriores. Integra sensor CMOS de alto desempeño con resolución 1920 x 1080, lente fijo de 2.8 mm y ángulo de visión de 105° para cobertura perimetral amplia. Su sistema Dual Light combina iluminación infrarroja EXIR hasta 30 m (98.4 ft) con luz blanca de 20 m (65.6 ft) que permite mantener imágenes a color durante la noche al detectar movimiento. Incorpora micrófono y bocina integrados para comunicación bidireccional full duplex a través del mismo cable de video, eliminando la necesidad de cableado adicional de audio. El gabinete metálico con certificación IP67 garantiza operación continua bajo exposición a polvo y agua en condiciones climáticas adversas.

Características Generales

Resolución	2 MP Full HD (1920 x 1080)
Lente fijo	2.8 mm, ángulo de visión 105°
Audio bidireccional	full duplex sin cables adicionales
Dual Light	30 m (98.4 ft) IR EXIR + 20 m (65.6 ft) luz blanca
Protección	IP67 para uso en exteriores
Detección de audio	a 5 metros de distancia
Gabinete metálico	resistente
Integración	con grabadores y monitoreo remoto
Desempeño	Resolución: 2 MP (1920 x 1080)
Tipo de sensor	CMOS de alto desempeño
Lente	2.8 mm fijo
Ángulo de visión	105°
Iluminación IR EXIR	30 m (98.4 ft)
Iluminación luz blanca	20 m (65.6 ft)
Detección de audio	5 m
Audio	Bidireccional full duplex
Micrófono y bocina	Integrados
Físicas / Eléctricas	Formato: Bala (mini bullet)
Material del gabinete	Metal
Grado de protección	IP67
Uso recomendado	Exterior
Contenido del Paquete	Cámara bala TURBOHD 2 MP
Documentación	de instalación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Audio bidireccional full duplex sin cableado adicional
Característica 2	Visión a color 24/7 con luz blanca activada por evento
Característica 3	Detección de audio a 5 m para alertas tempranas de incidentes
Característica 4	Gabinete metálico con protección IP67 para condiciones extremas
Característica 5	Ángulo de visión amplio de 105° para cobertura perimetral
Característica 6	Integración directa con grabadores y monitoreo remoto