



Cámara Bala TURBOHD / 2 Megapixel / Gran Angular 103° / IR EXIR 20 m (65.6 ft) / IP66 / Metal / 4 Tecnologías Seleccionables

SKU: THC-B120-M Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Bala

\$267.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cámara bala TURBOHD de 2 megapíxeles con resolución 1920 x 1080, diseñada para instalaciones de videovigilancia profesional que requieren compatibilidad con infraestructuras analógicas existentes. Incorpora tecnología IR EXIR inteligente con alcance de 20 m (65.6 ft) para visión nocturna uniforme sin efecto hotspot. Su lente fijo de 2.8 mm proporciona un ángulo de apertura de 103° que captura áreas extensas con un solo dispositivo. La carcasa metálica con certificación IP66 garantiza protección contra polvo y agua en condiciones exteriores adversas. Soporta cuatro tecnologías de transmisión seleccionables (TVI, AHD, CVI, CVBS) que facilitan la migración gradual de sistemas heredados sin sustitución de cableado coaxial. Incluye funciones de procesamiento de imagen dWDR, BLC y AGC para optimización automática en escenas con iluminación variable.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 megapíxeles)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Iluminación mínima: 0.01 lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lux con IR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Lente fijo: 2.8 mm, ángulo de apertura 103°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>IR EXIR inteligente: alcance 20 m (65.6 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Tecnologías seleccionables: TVI / AHD / CVI / CVBS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Funciones de imagen: dWDR, BLC, AGC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Protección: IP66 para uso interior/exterior<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Material: carcasa metálica</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución: 1920 x 1080<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Iluminación mínima: 0.01 lux @ (F1.2, AGC ON)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>0 lux con IR activado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Lente: 2.8 mm fijo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ángulo de apertura: 103°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>IR EXIR: 20 m (65.6 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tecnologías: TVI, AHD, CVI, CVBS<li style='padding: 6px 0;*>Funciones: dWDR, BLC, AGC</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura de operación: -40°C a 60°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación: 12 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Consumo: 4 W<li style='padding: 6px 0;*>Protección: IP66<li style='padding: 6px 0;*>Material: metal<li style='padding: 6px 0;*>Dimensiones: 165 x 62 x 58 mm<li style='padding: 6px 0;*>Peso: 400 g</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cámara bala TURBOHD THCB120M<li style='padding: 6px 0;*>Accesorios de montaje</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visión nocturna EXIR inteligente hasta 20 m sin puntos oscuros
Característica 2	Compatibilidad multitecnología TVI/AHD/CVI/CVBS sin cambiar cableado
Característica 3	Operación extrema de -40°C a 60°C para entornos industriales
Característica 4	Consumo energético reducido de 4 W para instalaciones de gran escala
Característica 5	Corrección dinámica de luz dWDR para escenas de alto contraste
Característica 6	Carcasa metálica IP66 resistente a impactos y condiciones climáticas severas