



Cámara Bala TURBOHD / 2 Megapixel / Gran Angular 103° / IR EXIR 20 m (65.6 ft) / IP66 / Metal / 4 Tecnologías Seleccionables

SKU: THC-B120-MC Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Bala

\$277.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara bala TURBOHD de 2 megapíxeles con resolución Full HD 1920x1080, diseñada para instalaciones de videovigilancia profesional que requieren compatibilidad multisistema. Incorpora lente fijo gran angular de 2.8 mm con campo visual de 103°, iluminación mínima de 0.01 lux y visión nocturna mediante IR EXIR inteligente hasta 20 m (65.6 ft). Soporta cuatro tecnologías de señal seleccionables (TVI, AHD, CVI, CVBS) con cambio exclusivo en resolución máxima, facilitando la migración o integración con infraestructuras coaxiales existentes. Carcasa metálica con grado de protección IP66 para operación continua en exteriores bajo condiciones climáticas extremas de -40°C a 60°C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 megapíxel)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Iluminación mínima: 0.01 lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lux con IR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• IR EXIR inteligente: 20 m (65.6 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 103°)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 4 tecnologías seleccionables: TVI / AHD / CVI / CVBS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Funciones: dWDR / BLC / AGC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Coaxitron: video + menú OSD sobre cable coaxial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sin micrófono integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Restricción de cambio de tecnología: únicamente en resolución máxima</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Iluminación mínima: 0.01 lux @ (F1.2, AGC ON)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>0 lux con IR activado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lente: 2.8 mm fijo, 103°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>IR EXIR inteligente: 20 m (65.6 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnologías: TVI / AHD / CVI / CVBS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Funciones: dWDR, BLC, AGC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Coaxitron: video + OSD</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: metal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP66 (interior/exterior)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura operación: -40°C a 60°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 12 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo: 4 W</div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cámara bala THCB120MC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Accesorios de montaje</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad total con TVI/AHD/CVI/CVBS sin cambiar cableado
Característica 2	Visión nocturna EXIR inteligente hasta 20 m sin puntos calientes
Característica 3	Carcasa metálica resistente para entornos industriales hostiles
Característica 4	Operación extrema de -40°C a 60°C en climas severos
Característica 5	dWDR/BLC/AGC para compensación automática de contraste
Característica 6	Coaxitron integrado para control OSD sobre cable coaxial