



Cámara Bala TURBOHD / 2 Megapixel / Gran Angular 103° / Lente 2.8 mm / IR EXIR 40 m (131.2 ft) / 4 Tecnologías Seleccionables / IP66 / Metal

SKU: THC-B220-M Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Bala

\$475.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cámara bala TURBOHD de 2 megapíxeles con resolución 1920 x 1080, diseñada para instalaciones de videovigilancia profesional que requieren compatibilidad con múltiples tecnologías de transmisión analógica. Integra seleccón manual entre TVI, AHD, CVI y CVBS, facilitando la integración en infraestructuras existentes sin reemplazo completo de equipamiento. El sensor con iluminación mínima de 0.01 lux @ F1.2 (AGC ON) y 0 lux con IR permite operación continua en condiciones de baja luminosidad mediante su sistema EXIR inteligente con alcance de 40 metros. La carcasa metálica con certificación IP66 garantiza protección contra polvo y agua en instalaciones exteriores, con rango de operación térmica de -40°C a 60°C para entornos de climatología severa. Incorpora funciones de procesamiento de imagen dWDR, BLC y AGC para optimización de escenas con iluminación desigual.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 Megapixel)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Lente fijo: 2.8 mm, ángulo de apertura 103°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• IR EXIR inteligente: 40 m (131.2 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 4 tecnologías seleccionables: TVI / AHD / CVI / CVBS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Funciones: dWDR / BLC / AGC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Iluminación mínima: 0.01 lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lux con IR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Protección IP66 para interior/exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Material: metal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Temperatura de operación: -40°C a 60°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>Resolución: 1920 x 1080 (2 MP)<li style='padding: 6px 0;*>Lente: 2.8 mm fijo<li style='padding: 6px 0;*>Ángulo de visión: 103°<li style='padding: 6px 0;*>IR EXIR: 40 m (131.2 ft)<li style='padding: 6px 0;*>Iluminación mínima: 0.01 lux @ (F1.2, AGC ON)<li style='padding: 6px 0;*>0 lux con IR activado<li style='padding: 6px 0;*>Tecnologías: TVI / AHD / CVI / CVBS<li style='padding: 6px 0;*>Funciones: dWDR, BLC, AGC<li style='padding: 6px 0;*>Nota: cambio de tecnología únicamente en resolución máxima</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>Alimentación: 12 VCC<li style='padding: 6px 0;*>Consumo: 4 W<li style='padding: 6px 0;*>Temperatura operación: -40°C a 60°C<li style='padding: 6px 0;*>Protección: IP66<li style='padding: 6px 0;*>Material: metal<li style='padding: 6px 0;*>Dimensiones: 75.4 x 230.8 x 87.2 mm<li style='padding: 6px 0;*>Peso: 545 g</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>Cámara bala TURBOHD THCB220M<li style='padding: 6px 0;*>Accesorios de montaje<p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 10px; font-style: italic;*>Accesorios opcionales: caja de conexiones</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad multitecnología TVI/AHD/CVI/CVBS en una sola cámara
Característica 2	Visión nocturna EXIR inteligente hasta 40 m sin iluminación externa
Característica 3	Operación extrema de -40°C a 60°C para entornos industriales
Característica 4	Carcasa metálica IP66 para exterior con resistencia a intemperie
Característica 5	dWDR y BLC para compensación de contraste en zonas de luz mixta
Característica 6	Bajo consumo de 4 W con alimentación estándar 12 VCC

RimeIT • Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 18/09/2026 06:45