



Cámara Bala TURBOHD / 2 Megapixel / IR EXIR 80 m (262.5 ft) / IP67 / 4 Tecnologías / dWDR / Lente 3.6 mm

SKU: B8-TURBO-X8 Marca: EPCOM PROFESSIONAL Categoría: Bala

\$633.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara de seguridad tipo bala para exteriores con tecnología TURBOHD de 2 megapíxeles (1920x1080) y sensor CMOS de escaneo progresivo. Incorpora iluminación infrarroja EXIR con alcance de 80 metros para captura nocturna efectiva en amplias áreas de cobertura. Soporta cuatro tecnologías de video (TVI, AHD, CVI, CVBS) que permiten su integración en instalaciones heterogéneas sin reemplazo de cableado coaxial existente. El chasis construido en metal y policarbonato con certificación IP67 garantiza resistencia a polvo, lluvia y condiciones climáticas extremas. Funciones de compensación de luz dWDR, BLC y HLC mantienen la visibilidad del sujeto en escenarios con fuertes contrastes de iluminación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución máxima: 2 megapixel (1920 x 1080)Sensor CMOS de escaneo progresivoLente fijo: 3.6 mm con ángulo de visión 79.6°Alcance IR EXIR: 80 metros4 tecnologías soportadas: TVI / AHD / CVI / CVBSFunciones: dWDR / BLC / HLCProtección IP67 para uso exteriorTemperatura de operación: -40 °C a 60 °CAlimentación: 12 VCC / 4.7 wattsConstrucción: metal y policarbonatoDimensiones: 78.9 x 75.4 x 216.6 mmPeso: 320 gramos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución: 2 MP (1920 x 1080)Sensor: CMOS progresivoLente: 3.6 mm fijo, 79.6°IR EXIR: 80 m (262.5 ft)dWDR, BLC, HLC4 tecnologías: TVI/AHD/CVI/CVBS</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: 12 VCC, 4.7 WTemperatura: -40 °C a 60 °CProtección: IP67Material: metal y policarbonatoDimensiones: 78.9 x 75.4 x 216.6 mmPeso: 320 g</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cámara bala TURBOHD B8TURBOX8Accesorios de montaje</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad total con TVI, AHD, CVI y CVBS
Característica 2	IR EXIR de 80 m para vigilancia extensa nocturna
Característica 3	Operación confiable de -40 °C a 60 °C
Característica 4	Carcasa metálica y policarbonato para exteriores severos
Característica 5	dWDR, BLC y HLC para contraluz y sobreexposición
Característica 6	Bajo consumo de 4.7 W con alimentación 12 VCC