



Cámara Bala TURBOHD / 2 Megapixel / Lente Motorizado 2.7-13.5 mm / IR EXIR 70 m (229.7 ft) / WDR 120 dB / IP67 / 4 Tecnologías / Ultra Baja Iluminación

SKU: DS-2CE19D3T-AIT3ZF Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$1,178.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cámara de seguridad tipo bala TURBOHD de 2 megapixel diseñada para entornos profesionales que requieren vigilancia exterior con condiciones lumínicas adversas. Incorpora sensor CMOS de escaneo progresivo con resolución 1920 x 1080, lente motorizado de 2.7 a 13.5 mm que permite ajuste remoto del ángulo de visión entre 102° y 31°, y tecnología EXIR con alcance de 70 m para iluminación infrarroja uniforme. Soporta cuatro tecnologías de transmisión (TVI, AHD, CVI, CVBS) facilitando la migración o integración con infraestructuras coaxiales existentes. La carcasa híbrida de metal y policarbonato con certificación IP67 garantiza protección contra polvo e inmersión, mientras que el rango operativo de -40°C a 60°C la hace apta para climas extremos.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Resolución máxima: 2 MP (1920 x 1080)Sensor: CMOS de escaneo progresivoLente motorizado: 2.7 - 13.5 mm, ángulo 102° - 31°Alcance IR EXIR: 70 m (229.7 ft)Tecnologías soportadas: TVI / AHD / CVI / CVBSWDR 120 dB, BLC, HLC, 3D DNR, Mirror, Smart IRProtección IP67, carcasa metálica y policarbonatoAlimentación: 12 VCD / 24 VCA, 9.7 WTemperatura de operación: -40°C a 60°CDimensiones: 84.5 x 92 x 255.1 mmPeso: 648 g</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Resolución: 2 MP (1920 x 1080)Sensor: CMOS escaneo progresivoLente: 2.7 - 13.5 mm motorizadoÁngulo de visión: 102° - 31°IR EXIR: 70 m (229.7 ft)WDR: 120 dBFunciones: BLC, HLC, 3D DNR, Mirror, Smart IR<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Alimentación: 12 VCD / 24 VCAConsumo: 9.7 WProtección: IP67Material: Metal y policarbonatoDimensiones: 84.5 x 92 x 255.1 mmPeso: 648 gTemperatura: -40°C a 60°C<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Cámara bala TURBOHD DS-2CE19D3T-AIT3ZFAccesorios de montaje (incluidos)<p style='margin-top: 15px; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;*>Accesorios opcionales compatibles: montaje de poste vertical DS-1275ZJ-SUS, montaje de esquina DS-1276ZJ-SUS, caja de conexiones DS-1280ZJ-S.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad total TVI/AHD/CVI/CVBS sin reemplazar cableado
Característica 2	Lente motorizado remoto 2.7-13.5 mm con zoom focal ajustable
Característica 3	IR EXIR 70 m con distribución uniforme de iluminación nocturna
Característica 4	WDR 120 dB con HLC y 3D DNR para escenas de alto contraste
Característica 5	Operación extrema -40°C a 60°C con carcasa IP67 metálica
Característica 6	Alimentación dual 12 VCD / 24 VCA para flexibilidad de instalación